

HYAC自承式通信电缆-黑色低密度聚乙烯-直埋型电缆

产品名称	HYAC自承式通信电缆-黑色低密度聚乙烯-直埋型电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌HYAT53直埋型 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYA53/HYAT53 (防鼠咬/直埋) HYAT53直埋型电缆

主要用于传输音频、15市内通信电缆|通信电缆|(管道/架空) HYAC (架空) HYAT (防水) 0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中,也可直埋。

主要产品型号

、HYAT、HYAT53、HYA53

1、HYA (管道/架空)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 5—3000

2、HYAC (架空)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数（对）：10—300

3、HYAT（防水）

内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数（对）：10—1600

4、HYA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）

内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

对数（对）：HYA53 10—2400 HYAT53 10—6

您的信任——我们合作之基石！

HYAC自承式通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYAC自承式通信电缆用途：自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。

自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。

自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接

自承式电缆护套：黑色低密度聚乙烯。

自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。