

重庆化工厂室外空调机组降噪声屏障隔音板生产厂家

产品名称	重庆化工厂室外空调机组降噪声屏障隔音板生产厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	170.00/平方米
规格参数	产品名称:化工厂声屏障 材质:金属加隔音棉 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆化工厂电厂金属隔音屏生产厂家，厂区设备降噪声屏障，重庆金属声屏障，道路隔音板，桥梁声屏障厂家，生产设计安装，各种声屏障工程，冷却塔降噪隔音屏，发电机组降噪隔音屏，

冷却塔，鼓风机降噪产品===声屏障隔音屏。百叶孔隔音屏障厂家。

什么样的周边环境习惯设置声屏障？其时，在谈到交通噪声管理的问题时，总是首要想到运用声屏障处理问题。自从上个世纪九十年代，我国在上海市首要在城市的高架路运用声屏障后，在全国其它大都市竞相仿效，其高架桥上的声屏障像雨后春笋般地出现。

重庆厂区设备降噪声屏障声屏障按原料分类又能够分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、PC声屏障、玻璃钢声屏障等

隔音声屏障常见的四种类型分别是，阻性声屏障，普通透明声屏障，微孔板透明声屏障以及复合式声屏障。一、阻性隔音声屏障阻性隔音声屏障由前板，后板，侧板构成一个封闭的箱式结构，形成一个模块化单元。前板为穿孔率为穿孔率25%的镀锌钢板，后板和侧板为不穿孔的镀锌钢板，（从美观角度考虑，也可用彩色钢板）。两层板之间内填防潮离心玻璃棉板，吸声材料用聚氟乙烯薄膜覆盖。立柱为12#工字钢，柱间距2m。立柱插于钢筋混凝土的基础内。将标准板插入工字钢之间，用紧固件加以固定，安装，维修，更换极为简便。

二、普通透明隔音声屏障普通透明隔音声屏障采用透明的聚碳酸酯板（又称PC板），因为是透明，隔声屏障的景观感较好，比较容易溶入周围的环境。颜色可选。

三、微孔板隔音声屏障微孔板透明隔音声屏障有2层，它应用了微孔吸声原理，在1层聚碳酸酯板上穿许多直径为0.8mm的小孔，穿孔率1%。另一层聚碳酸酯板不穿孔，两层板之间的间距为100mm。它相当于一个单层微孔吸声结构，解决了吸声和透明之间的矛盾。由于声波的作用，微孔并不会被灰尘堵塞。

四、复合式隔音声屏障复合式隔音声屏障兼有透明和不透明隔声屏障的优点。它的一半是阻性隔声屏障，另一半是透明隔声屏障，由一与二复合而成以上4种隔声屏障的高度可根据设计要求自由组合，亦可根据客户的要求定制路屏。