

衡阳滚珠链条输送机厂家配件节距均匀

产品名称	衡阳滚珠链条输送机厂家配件节距均匀
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

衡阳滚珠链条输送机厂家配件节距均匀链条有多种类型，按用途可分为传动链、起重链和牵引链三种。起重链和牵引链用于起重机械和运输机械。在一般机械中，常用的是传动链。传动链的主要类型有短节距精密滚子链（简称滚子链）和齿形链等，其中以滚子链应用很广。本说明书主要讨论滚子链传动的有关问题。

衡阳滚珠链条输送机厂家配件节距均匀滚子链的设计1.滚子链由内链板、外链板、销轴、套筒和滚子组成。内链板与套筒间、外链板与销轴间均为过盈配合，套筒与销轴间则为间隙配合，形成动联接。工作时间内、外链节间可以相对挠曲，套筒则绕销轴自由转动。为了减少销轴与套筒间的磨损，在它们之间应进行润滑。滚子活套在套筒外面，啮合时滚子沿链轮齿廓滚动，以减小链条与链轮齿间的磨损。内、外链板均制成8字形，以使链板各横截面的抗拉强度大致相同，并减轻链条的重量及惯性力。

衡阳滚珠链条输送机厂家配件节距均匀2.相邻两销轴轴心线间的距离称为节距，用 p 表示，它是链条的主要参数。节距 p 越大，链条的各元件的尺寸也大，承载能力也越高，但重量也增加，冲击和振动也随之加大。因此，传递功率较大时，为减小链条传动的外廓尺寸，减小冲击、振动可采用小节距的多排链。四排以上的传动链可与生产厂家协商制造。为了使链条联成封闭环状，链条的两端应用联接链节联接起来，联接链节通常有三种形式。当组成链条的总链节为偶数时，可采用开口销或弹簧夹将接头上的活动销轴固定。当链节总数为奇数时，可采用过渡链节联接。3.传动用滚子链已标准化，分A、B两系列，我国以A系列为主体（用于设计和出口，B系列用于维修和出口），下表列出了A系列几种常用滚子链的基本参数和尺寸。