

优质金属膨胀螺栓

产品名称	优质金属膨胀螺栓
公司名称	上海徐浦标准件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区三林镇临江村王家渡388号 邮政编码：200124
联系电话	4000-888-164 13301968677

产品详情

品名：金属膨胀螺栓

品牌：徐浦XP

规格范围：M6 ~ M24

强度等级：4.8级、5.8级、6.8级、8.8级

材质：Q235、35/45#钢等（A3钢，普碳钢等）

牙型：普通三角螺纹、粗牙或细牙

表面处理：镀白锌、蓝白锌、黄锌/彩锌、三价铬Cr3+、

热镀锌、机械镀锌、达克罗等

包装：纸盒+纸箱

产品说明：

金属膨胀螺栓，也叫膨胀锚栓，根据2008版最新国家标准GB/T22795内的规定，学名为套管加强型膨胀锚栓。用于机器、设备在混凝土内的固定连接。

金属膨胀螺栓为我公司的起家产品，更是公司的核心优势产品之一。自1988年起，公司已着力于生产和研发膨胀螺栓系列产品。

每套金属膨胀螺栓由一个沉头螺栓、一个膨胀胀管、一个六角螺母、一个平垫和一个弹垫组成。我公司的膨胀胀管分为2种。老款的款式为无缝焊接管制作，新款的款式为卷皮管制作。

公司现货库存M16以内为新款卷皮管款式，M16以上规格为老款的焊接管款式。用户在选购时需注意。如有特殊要求，需指明。

允许静载荷适用于强度等级C 13 以上的混凝土。

应用行业

把机器、设备或结构件等固定安装在混凝土地基、墙壁等上面用的一种特殊螺纹连接件。如：热水器、脱排油烟机、空调、建筑幕墙、广告牌、管道、风机、消防、水电、电线电缆、机器、设备、机电吊顶、轻钢龙骨等安装行业、装修行业。

安装方法

先用冲击钻（锤）在地基（或墙壁）上面钻一个相应尺寸的孔，再把螺栓、胀管装入孔中，然后依次把机器（或设备、结构件）和平垫圈、弹簧垫圈套在螺栓上面，最后旋紧螺母，即可使螺栓、胀管、螺母、机器与地基连接成为一个整体。

允许静载荷适用于强度等级C 13 以上的混凝土。

配套产品

六角螺母（GB52、GB41、GB6170）、平垫（GB95、GB97、GB97.1）、加大垫圈（GB96）、弹垫（GB93）

我们的优势

国标GB/T22795标准的起草制定单位之一

膨胀管材质好，保证有效抗拉及抗剪力

胀管尺寸、壁厚严格按照标准尺寸加工

螺纹精度高，与螺母配合性能好。

所有产品均提供质量保证书

产品	标准	强度等级	规格
金属膨胀螺栓	GB22795-2008	4.8S/8.8S	M5-M24
电梯专用膨胀螺栓	/	4.8S/8.8S	M10-M20
内膨胀	/	4.8S/8.8S	M6-M20
重型锚栓	/	4.8S/8.8S	M6-M20
化学锚栓	/	4.8S/8.8S	M8-M30

车修膨胀	/	4.8S/8.8S	1/4 -3/4
窗式膨胀	/	/	M10
击芯膨胀螺栓	/	4.8S/8.8S	M4-M20