

powerkingdom三力蓄电池PS4.5P-12 12V4.5AH高倍率系列

产品名称	powerkingdom三力蓄电池PS4.5P-12 12V4.5AH高倍率系列
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/件
规格参数	品牌:三力 型号:PS4.5P-12 产地:深圳市
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

安全性能好

》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。POWER KINGDOM蓄电池-河南豫光POWER KINGDOM蓄电池有限公司

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

》 - 10 ~ 45 可平稳运行。三力蓄电池PS8-12 12V8AH技术参数

三力蓄电池PS系列

电压：4V 6V 12V

容量：0.8~28AH

设计寿命：5年

应用范围：应急照明；电动工具；电动玩具；测量仪器；消防报；安全报；UPS系统。

性能特点：的铅钙合金板栅，吸附式隔板，阀控密封结构，无游离酸，无需维护，自放电小，可倒放90°安全使用。

三力蓄电池PK系列

电压：12V

容量：33~250AH

设计寿命：10年

应用范围：大型UPS系统；通讯设备；医疗设备；太阳能系统；风能系统。

性能特点：的铅钙合金板栅，吸附式隔板，阀控密封结构，无游离酸，无需维护，自放电小，可倒放90°安全使用。电池一致性好，无需均衡充电。

供应黑龙江三力蓄电池PS25-12，哈尔滨三力蓄电池营销中心，三力蓄电池黑龙江总代理国内贸易中心

三力蓄电池PL系列

电压：2V

容量：100~3000AH

设计寿命：15年

应用范围：电力设施；电信设备；铁路照明。

性能特点：的板栅材料和高纯度的添加剂保证了电池的寿命。高纯度的电解液及其添加剂，使电池自放电非常小。阀控密封结构，无游离酸，无需维护。电池一致性好，无需均衡充电。