

# 巴中工地隔音围挡工地彩钢声屏障隔音屏障厂家

产品名称	巴中工地隔音围挡工地彩钢声屏障隔音屏障厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	产品名称:工地隔音围挡 材质:彩钢板 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川巴中建筑工地隔音围挡，工地声屏障，百叶孔声屏障，工地隔音屏障安装，工地隔音墙，降噪墙，隔音屏障，建筑工地隔音围挡施工等。工地隔音围挡主要应用于建筑工地，或这在施工的工地，主要为了隔离工地火车、施工等噪音。因为工地使用年限有限，所以采用高性价比材料。声屏障高度在1m—15m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(125Hz~4000Hz，1/3倍频程)，达20dB。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好

声屏障围挡：随着城市建设的加快，城市内街道修补，路边施工等都需要安装围挡保证安全，但是在围挡内施工，噪声的产生又会影响周围的居民生活，所以在原来围挡的基础上增加声屏障隔声或吸声的特点。也可以说是声屏障用于施工围挡，形成了一种新的产品：声屏障围挡、围挡声屏障，在保证安全施工的情况下，也不会让施工的噪声影响周围居民。所以声屏障围挡大多使用在城市施工，小区施工内。

四川巴中工地声屏障隔音屏障特点：声屏障所用的材料遵照吸声板性能指标来确定。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。根据声屏障应用环境，声屏障分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障。室外的声屏障一般采用砖或混凝土结构，室内的声屏障引用钢板、木板、塑料板、石膏板和泡沫铝等结构。声屏障围挡迎合安装施工，不影响居民施工所制作的一种新型产品，声屏障围挡也可在底部加装滑轮，方便移动，形成移动声屏障。

随着社会的发展社，时代的跟进，人们对健康环境的要求越来越高，对生活私有空间安静成都更是要求高，因此声音污染这事情经常被投诉，经常看到对簿公堂的现象！为了治理噪音污染，换人们一个良好的环境，纷纷在道路两侧安装隔声屏障围挡！声屏障围挡材料选用总的原则是降噪效果性能良好、结构

安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、景观协调、美观大方等方面