

泰州中海油海疆牌I-10、20/30 通用变压器油，环烷基油 海疆电器绝缘油

产品名称	泰州中海油海疆牌I-10、20/30 通用变压器油，环烷基油 海疆电器绝缘油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2700.00/桶
规格参数	品牌:海疆 型号:泰州中海油海疆牌I-10
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

广州汕尾东莞深圳代理海疆电器绝缘油中海油海疆牌的I-10、20/30 通用变压器油，环烷基油，产地为江苏泰州。中海炼化中沥公司结合中海油环烷基原油特性，运用特有的加工工艺和调和技术，研制并生产“海疆”变压器油。

经过多年的品牌建设，“海疆”变压器油成为国家电网稳定供货商，受到国内多家变压器生产商的青睐。产品出口哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家和埃塞俄比亚等非洲国家，为共建“ ”贡献了海油力量。

中海沥青股份有限公司（下称中沥公司）生产

的“海疆”????

再次中标国家电网公司初装用油采购，将为国家电网所属的南瑞集团、许继集团、山东电工分布在上海、江苏、河南、福建、重庆等9省市的11家单位直供。中国电力企业联合会的专家评审一致同意“海疆”环烷基“1-20”、“1-30”变压器油通过产品鉴定，“1-40”变压器油通过技术鉴定。与山东地区变压器供应商泰开公司签订了300吨30#“海疆”牌变压器油直供合同。借此平台，“海疆”变压器油在泰开变压器厂装机销往乌兹别克斯坦支持当地电力建设。

???????

项目	质量指标	检验结果	试验方法
低冷态投运温度(LCSET)	-10	-10	
1.功能特性			
倾点/ 不高于	-20	-25	GB/T 3535
运动粘度/(mm ² /s) 40 不大于	12	7.25	GB/T 256

水含量/(mg/kg) 不大于	30/40	15	GB/T 507
击穿电压/kV未处理油 不小于	30	52.5	
密度(20)/(kg/cm ³) 不 大于	895	845	GB/T 1884
介质损耗因数(90) 不大于	0.005	0.001	GB/T 5654
2.精制/稳定特性			
外观	清澈透明、无沉淀物和悬浮物		目测
酸值(以KOH计)/(mg/g) 不大于	0.01	0.002	NB/SH/T 0836
水溶性酸或碱	无	无	GB/T 259
界面张力/(mN/m) 不小于	40	41	GB/T 6541
总硫含量(质量分数)/% 不大于	0.15	0.01	SH/T 0689
腐蚀性硫	非腐蚀性	非腐蚀性	SH/T 0804
抗氧化添加剂含量(质量分数)/%	0.08-0.40	0.3	SH/T 0802
3.健康、安全和环保特性 (HSE)			
闪点(闭口)/ 不低于	135	140	GB/T 261
PCA含量(质量分数)/% 不大于	3	-	NB/SH/T 0838
PCB含量(质量分数)/(mg/kg)	检测不出	检测不出	SH/T 0803