

鑫燕BS-400远红外热收缩包装机

产品名称	鑫燕BS-400远红外热收缩包装机
公司名称	南宁龙奥包装食品机械有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:鑫燕 型号:BS-400 产地:南通
公司地址	广西省南宁市西乡塘区大学东路27号嘉州华都A座101号一楼商铺
联系电话	0771-3831091 13978880532

产品详情

鑫燕远红外热收缩包装机，采用石英远红外管加热,节电高效(节电15%以上);收缩温度和电机转动速度稳定可调,且调节范围广;独创滚筒自转装置,可连续工作,本产品具有设计先进、性能稳定可靠、节电高效、收缩效果好、结构新颖美观、操作维修方便。

鑫燕远红外热收缩包装机的特点：

- 1、采用电子级变速传送，稳定可靠；
- 2、采用远红外线辐射直接加热各种规格薄膜，产品通过输送带输送到收缩炉,将产品装上收缩包装膜，封口后进入收缩包装机，产品自动收缩；
- 3、设计先进，结构合理、能连续做功，深受广大用户欢迎。

鑫燕远红外热收缩包装机的优势：

- 1、包装之后的产品，能密封，防潮，防撞击；

- 2、适用于多件物品裹紧包装和托盘包装,美观大方；
- 3、耗电量低，收缩效果好，并对包装物无影响；
- 4、操作简单，性能稳定可靠；
- 5、具有展销性、防潮、防尘、防破损、保鲜的物理特性，更能降低产品包装成本，提高产品的包装档次。

远红外热收缩包装机的参数：

型号	BS-400x200	BS-450x250	BS-450x300	PE-600x400
电压	220V/380V	220V/380V	220V/380V	380V
总功率	4.5kw	5.5kw	5.5kw	20.4kw
发热管功率	500w	500w	500w	600w
发热管数量	9支	11支	11支	34支
输送带宽度	370mm	430mm	430mm	570mm
发热炉长	800mm	800mm	800mm	1800mm
入口规格	200*400mm	250*450mm	300*450mm	600*400mm
输送速度	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min
最大载荷	15kg	15kg	15kg	15kg
净重	50kg	50kg	50kg	50kg
适用膜温度	PVC膜：120-180度 PP膜：130-170度 PE膜：220-250度			

远红外热收缩包装机的适用范围：

应用于轻工业、食品、饮料、餐具、酒店用品、文化用品、工艺美术、五金工具、日用百货、化工用品等收缩包装。