

匹克之星蓄电池NP12-12 12V12AH消防储能弱电供货

产品名称	匹克之星蓄电池NP12-12 12V12AH消防储能弱电供货
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

匹克之星蓄电池NP12-12 12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12
12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12
12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12
12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12
12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12
12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12
12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12
12V12AH消防储能弱电供货匹克之星蓄电池NP12-12 12V12AH消防储能弱电供货

匹克之星蓄电池

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

耐震动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐冲击性好：完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电性好：25℃，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻），恢复容量在75%以上。

耐充电性好：25℃，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

耐大电流性好：完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

耐普蓄电池型号参数：

电池型号

外观尺寸

端子类型

额定电压 (V) 容量 (Ah) 重量约 (kg)

长 宽 高

6-GFM-4	12	4	1.33	90	70	101	T1
---------	----	---	------	----	----	-----	----

6-GFM-7	7	2.1	151	65	94	T2
---------	---	-----	-----	----	----	----

6-GFM-10	10	3.1	98
----------	----	-----	----

6-GFM-12	3.35
----------	------

6-GFM-17	17	5	181	77	167
----------	----	---	-----	----	-----

6-GFM-20	20	5.5
----------	----	-----

6-GFM-24	24	6.5	166	126	174	T4
----------	----	-----	-----	-----	-----	----

6-GFM-26	26	7.8	175	125	197	T32
----------	----	-----	-----	-----	-----	-----

6-GFM-33	33	11
----------	----	----

6-GFM-38	28
----------	----

6-GFM-40	40	12.5
----------	----	------

6-GFM-55	55	16.5	230	138	211	T9,T16
----------	----	------	-----	-----	-----	--------

6-GFM-65	350	179	T9
----------	-----	-----	----

6-GFM-100	100	30	407	209	T10
-----------	-----	----	-----	-----	-----

6-GFM-120	120	37	233	T11
-----------	-----	----	-----	-----

6-GFM-150	150	42.5	484	170	240	T46
-----------	-----	------	-----	-----	-----	-----

6-GFM-200	200	60	522	216
-----------	-----	----	-----	-----

6-GFM-250	250	73.5	520	268	220
-----------	-----	------	-----	-----	-----