

沈阳醇酸防锈漆厂家|水性醇酸防锈漆

产品名称	沈阳醇酸防锈漆厂家 水性醇酸防锈漆
公司名称	沈阳欧船涂料有限公司
价格	14.00/kg
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区兴顺街南六中路创富中心A301室
联系电话	86-02424688882 13940120592

产品详情

各色醇酸防锈漆 一.特性：

醇酸防锈漆漆膜具有良好的防锈性能。醇酸防锈漆具有良好的施工性能。醇酸防锈漆对镀锌钢材和钢铁表面具有良好的附着力，醇酸防锈漆漆膜干燥快，耐冲击，遮盖力强。 二.用途：

醇酸防锈漆适用于钢铁，醇酸防锈漆适用于火车车辆，工程机械，通用机床，适用于船壳及大型建筑钢铁表面的涂覆，作防锈打底之用 三.组成：

醇酸防锈漆由醇酸树脂，颜料，催干剂和溶剂等配制而成。

四.醇酸防锈漆技术要求：

项目
容器中的状态
漆膜颜色和外观
粘度（涂-4粘度计），
细度，um 不大于
干燥时间，h 不大于
硬度 不小于
冲击强度，cm
耐盐水性（浸48h）
闪点，

五：施工要求：

1.施工前将醇酸防锈漆充分搅拌均匀，建议使用醇酸防锈漆配套稀释剂进行稀释，达到方便施工。 2.

施工前将被施涂表面清理干净，手工除锈，机械除锈，喷砂除锈达到Sa3标准，方可施工。 3.

醇酸防锈漆施工前可采用喷涂或刷涂，待前道漆实干后在喷涂下道漆。 4.

醇酸防锈漆建议配套醇磁漆，醇酸调和漆，氨基漆等。 水性醇酸防锈漆

水性醇酸防锈漆无毒、无味、附着力强、防锈效果佳，以水为稀释剂是油性防锈漆的理想替代品。

水性醇酸防锈漆耐水24 h、不起泡、不生锈、耐硝基、不咬起、不渗色、附着力1级

水性醇酸防锈漆 表干4h 实干24h。