

上海恒菲隔爆型电动蝶阀防爆电动蝶阀D941H-PN25煤安防爆 法兰蝶阀硬密封

产品名称	上海恒菲隔爆型电动蝶阀防爆电动蝶阀D941H-PN25煤安防爆 法兰蝶阀硬密封
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1599.00/件
规格参数	品牌：恒菲:电压；AC220其可定制 材质：铸钢:型号；D941H 产地：上海:口径：DN40-3200
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

一、上海恒菲防爆电动蝶阀D941H-16概述：

铸钢电动防爆型蝶阀低压下，可以实现良好的密封，调节性能好，具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，电动蝶阀用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。按照的隔离防爆国家标准规定设计、采用隔爆型外壳制成的隔爆型电动执行器、防爆标志为 Ex d B T4 Gb蝶板的流线形设计，使流体阻力损失小。可以运送泥浆，在管道口积存液体Z少。

二、恒菲防爆电动蝶阀D941H-16特点：

1、防爆电动蝶阀主要结构由型防爆电动执行器和阀门连接，电压AC220V或AC380V，适用于易燃易爆场合。也可输入4-20mADC信号及电源控制阀门的开度，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。

2、阀门采用中线型结构无偏心设计，具有显著的操作扭矩低的特征，上海恒菲配置电动装置时的经济性显著；采用衬胶结构，蝶板圆周形密封面精密加工至较高的光洁度，对橡胶阀座的摩擦系数极低，阀门使用寿命较长；阀板密封面流态特性呈线性状态，具有较小的流阻系数，阀门流阻小；*设计的模压橡胶阀座具有的均衡性和支撑性，有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏，阀门处全关位置时，橡胶处于的压缩状态以保持零泄漏。

3、阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，与球墨铸铁基体具有*的结合强度，涂层度为0.2—0.5mm。4、防爆电动蝶阀的蝶阀，根据介质的种类不同，可以是软密封蝶阀，也可以是硬密封蝶阀，可以对夹连接，也可以法兰连接。上海恒菲

下文描述的是软密封对夹防爆电动蝶阀，上海恒菲硬密封防爆电动蝶阀可以参考硬密封电动蝶阀的参数。

三、主要技术参数：

电源：常规，三相380V（50Hz）；特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；单相220V、110V（50Hz、60Hz）；工作环境：环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。相对湿度：95%（25时）。防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d和d BT4两种，d适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用

于环境为 A、 B级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）防护等级：IP55（特殊订货IP65、IP67）。工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）。

四、恒菲主要性能规范：

压力环境	低压	密封形式	软密封型
传动形式	电动	结构形式	三偏心
主体材料	碳钢	适用温度	120（ ）（ ）
压力范围	1.0（ Mpa）（ Mpa）	适用介质	水
公称通径	50-2000（ mm）（ mm）	材质	铸铁
连接形式	法兰	产品别名	电动法兰式软密封蝶阀
适用范围	应用于、冶金、石油，化工，能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域	产品型号	D941H