

LM乙烯基脂防水防腐涂料 池壁内防腐选祥益

产品名称	LM乙烯基脂防水防腐涂料 池壁内防腐选祥益
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 60 山东:济南
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

祥益防腐材料有限公司坚持标准化无忧工程理念，诚是金，诺为本。和生财；服务好，买卖公。足斤两，明码价；“诚信第意，服务好、售后保证”为经营原则；通过了ISO9001国际质量体系认证。VRA-LM乙烯基脂防水防腐涂料是我公司自行开发的混凝土结构防水防腐涂料,适应于混凝土结构的防护。满足国家标准 GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。VRA-LM乙烯基脂防水防腐涂料工程上常用的防腐涂料一是很好的耐酸耐碱特性；二是附着力高；三是防止静电的积累；四是延展性高，有很好的延展性；是大公司有长期的；六是采用的志盛威华特制的整合防腐树脂，价廉好防腐效果好，耐候时间长，对重腐蚀有很好的防护。（耐候-防腐年限长）；

防腐配套方案：底漆选择：临时性的防护可选择无溶剂底漆，施工速度快。长久防腐一般选择环氧底漆或环氧磷酸锌底漆，可以和空气、水等形成保护膜对。好的防腐蚀涂料要满足以下基本要求，良好的附着力和一定的机械强度良好防腐蚀性能，较小的透气性和不渗水性，防腐除了要满足以上的要求，还继续无毒，低度，无污染，省能源，经济，施工简单方面发展。也有了新的要求由单一功能向多功能长时效发展。

产品特点

1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等，涂层性能优，涂层有十分优异的附着力

2、在腐蚀介质中使用寿命长，耐候性、耐水性，其防锈性、耐酸性、耐油性、耐溶剂性、抗冲击强度、抗弯性、耐久性、耐磨性等性能均优。

- 3、机械力学性能优良,富有弹性。
- 4、无毒、无害、无污染。
- 5、干湿基面均可施工,机械喷涂和人工涂刷。
- 6、粘结强度高,使用方便,常温固化,和面漆的配套性能好。
- 7、经VRA-LM乙烯基脂防水防腐涂料防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后,碳化深度为零。
- 8、耐生物菌的腐蚀,耐臭氧腐蚀性强。