

煤安矿用电动阀门 电动法兰球阀矿用本安型 电动球阀Q941H 2.5MaPDN250

产品名称	煤安矿用电动阀门 电动法兰球阀矿用本安型 电动球阀Q941H 2.5MaPDN250
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌：恒菲:电压AC220AC380 材质：铸钢:型号；Q941H 产地：上海:口径：DN40-3200
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

上海恒菲电动阀门有限公司矿井电动阀门本安生产商q941h 25c dn250闸阀规格，常规有DN15~DN800，物质工作压力为PN0.6~16MPa，油路板材料为WCB铸钢件或304/304L/316/316L等不锈钢板，封口材料为X塑胶，物质环境温度不得超过80℃，电源电流AC127V、AC380V或是AC660V，控制方法有一般煤安防爆开关型、矿井一体式电动开关型、矿井一体式电动调节座椅型、矿井一体式电动式RS-485总线型、矿井隔爆本安型智能化一体式电动开关型、矿井隔爆本安型智能化一体式电动调节座椅型等，可以接受开关量信号、4-20mA DC数字信号、系统总线协议等多种多样控制方法。因原料价格起伏、型号规格、收件地址不一样，实际价格可联系业务员市场销售：1 50 88 90 44 5

5电动式闸阀

适用及水质差，压力覆盖面广的水道，作水道的全自动控制电路。产品优势1、该产品为本质安全型，用本安电源供电，小功率，应用安全系数高。2、电

动式闸阀

是一种由圆球转动而启闭水道的新式电动调节阀，由服务器操纵信号触发电路，控制电机来达到闸阀的打开。3、因其融入工作压力覆盖面广、不会受到细沙、废水危害、供电管径大、操作过程中通电时间短、收入稳定靠谱、是一种通用性电磁阀的理想化代替品。4、体型小、重量较轻。密封、有利于组装、调节与维护。性能参数1、产品执行标准：GB 3836-2010 MT/T 715-19972、防爆标志：Exd [ib] I

Mb3、额定电流：24V DC4、工作电压：200mA5、压力融入范畴：0~7MPa6、水的温度融入范畴：0~60℃7、闸阀打开速率：6-12秒 矿井防爆型电动式 闸阀

适用矿山开采、煤矿业以及具有煤层气、烟尘、爆炸性粉尘及其水质差、压力的地方，做为自动化技术供电理想的水道控制电路。能够单用，还可以与另一台搭配使用，坚固耐用，特性。矿井防爆型电动阀门能够单用，还可以与另一台配套设施应用。电动阀门是一种由圆球转动来达到启闭水道的闸阀，该闸阀融入压力（0.2-7.0MPa），不会受到细沙、废水危害，工作的时候通电时间短，特性。矿井电动阀门解决了通用性电磁阀故障率大、特性不稳等问题。矿井电动阀门本安生产商q941h 25c

dn250关键性能参数：工作标准电压：24V DC ± 5% (或24V AC ± 5%

) 额定值工作电压：500mA容许输入电流：1000mA工作温度：-5 ~

40℃ 空气相对湿度：95% (25℃) 供水压力范畴：0.2 ~ 7.0Mpa供电环境温度：0 ~ 60℃ 阀径：10mm ~ 50

mm DFH20/7矿井本质安全型电动阀门性能参数：1、形式：矿井本质安全型，标示为ExibI；2、额定工作电压：12VDC；3、额定值工作电压：150mA；4高输入电压 U_i ：12.9VDC；5键入电流 i ：400mA；6内部结构电感器 L_i :0.3mH；7内部结构电容器 C_i :OuF；8、打开或关闭时间：10s~15s；9、供水压力范畴：0.2MPa~7MPa；10、供电环境温度： $0 \sim 60$ ；11、闸阀规格：20mm；矿井电动阀门本安生产商q941 h 25c dn250基本参数 --工作标准电压：12V DC（18VDC/24VDC可选择）；--工作电压：280mA；--防爆型式：矿井本质安全型Exib I；--电动阀门种类：常开常闭型；--管经插口规格：20mm/25mm/50mm（可选择）；--压力融入范畴：0~64Mpa；--水的温度融入范畴： $0 \sim 60$ ；--闸阀打开速率：15秒；--闸阀打开方法：开与关触点操纵打开，触点断掉自动退出。