

# 四川成都重庆水性无机磷酸锌车间底漆

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 四川成都重庆水性无机磷酸锌车间底漆                         |
| 公司名称 | 成都市豪士漆业有限责任公司                             |
| 价格   | .00/件                                     |
| 规格参数 | 豪士丹顿:细度：50um<br>HS-806:附着力：1<br>成都:固含量：70 |
| 公司地址 | 成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号                 |
| 联系电话 | 028-60222296 13808051677                  |

## 产品详情

水性无机磷酸锌车间底漆1 前言这是成都市豪士漆业有限责任公司在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。由烷基硅酸酯、超细锌粉、颜料等组成的水性无机磷酸锌车间底漆。2 适用范围 水性无机磷酸锌车间底漆用于造船厂、重型机械厂、钢结构等钢材预处理流水线的车间底漆，亦可用于储罐、海上平台、码头钢桩、矿井钢铁支架、桥梁、化学品及油罐车内外壁、大型钢铁结构作高性能防锈底漆之用。3 主要特点3.1 锌粉含量 40%，耐盐雾 2000小时具有电化学保护作用，根据锌比铁活泼，电位比铁更负的机理，以大量的高纯度超细锌粉为防腐颜料，使钢铁在电解质溶液中，涂层即使局部受到损坏，由于锌作为牺牲阳极，而使钢铁得到保护，防锈性能优异。3.2耐候性好，具有很好的自修复功能。3.3具有优异的焊接性能和切割性能，优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。3.4耐高温性能好，漆膜可经受450 的高温，是一种性能优异的高温底漆同时也耐-100 的温度。焊接切割时烧损面积小。3.5耐油、耐溶剂性能好，对多种石油产品、有机溶剂作用稳定。3.6环保安全不含有机溶剂，以水为溶剂零VOC排放，无闪点、不燃不爆、无味无毒、无污染。4

| 技术参数分类 | 项目  | 技术参数             | 检测标准           |
|--------|---|------------------|----------------|
| 理化性能   | 施工时限 (20 ) , h                            | 12               |                |
|        | 涂层外观                                      | 正常               |                |
|        | 干膜厚度, $\mu\text{m}$                       | 30 ~ 40          | GB/T 1764-1989 |
|        | 干燥时间 (23 $\pm$ 1 , 相对湿度55表干 $\pm$ 5%) , h | 0.1~0.2<br>实干 24 | GB/T 1728-1989 |
|        | 理论消耗量, $\text{kg}/\text{m}^2$             | 0.23 ~ 0.27      |                |
|        | 施工方法                                      | 高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂   |                |
| 涂层性能   | 附着力 (划格法) , 级                             | 1                | GB/T 9286-1998 |
|        | 耐盐水性 (15%NaCl,48h)                        | 涂层无变化            | GB/T 1763-1989 |
|        | 耐温性 (450 , 24h)                           | GB/T 1735-1989   |                |

5 施工方法5.1 水性无机磷酸锌车间底漆的使用寿命和防腐效果，在很大程度上取决于施工前的表面处理质量。因此，用本底漆作防腐的钢铁表面，好经过喷砂或抛丸处理达到国标Sa2.5级，除锈后进行必要的清理，保持表面干燥，并在4小时内涂装。5.2在使用本底漆时，须先把漆料搅拌均匀，然后再将甲组份（基料）与乙组份（锌粉）按10:25~30比例混合搅拌均匀。配制时应将乙组份（锌粉）往甲组份（基料）里加入，同时搅拌。如采用喷涂施工，则需用70目左右滤网过滤。在施工过程中，要注意

搅拌，防止锌粉产生沉底现象。5.3作常温防腐涂层时，能与氯化橡胶、环氧、环氧沥青、沥青系、聚氨酯、乙烯等体系的涂料配套使用。但不能与油性、醇酸、聚酯类油性漆配套使用。6 包装储存6.1 包装：塑料桶密封包装，基料10kg/桶，固化剂25~30kg/桶。6.2 有效贮存期：在遵守贮存条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。广东 广州 惠州 东莞 深圳 中山 佛山 肇庆 云浮 阳江 江门 茂名 湛江 汕尾 揭阳 汕头 潮州 河源 韶关 清远 珠海 江苏 苏州 无锡 南京 镇江 南通 泰州 扬州 盐城 淮安 宿迁 徐州 连云港 安徽 合肥 阜阳 亳州 淮北 淮南 宿州 蚌埠 滁州 六安 安庆 巢湖 马鞍山 铜陵 芜湖 宣城 池州 黄山 山东 威海 烟台 青岛 潍坊 东营 滨州 淄博 德州 济南 莱芜 聊城 泰安 临沂 济宁 菏泽 枣庄 日照 山西 大同 阳泉 朔州 忻州 吕梁 晋中 长治 临汾 运城 晋城 太原 河南 郑州 洛阳 开封 商丘 安阳 鹤壁 濮阳 新乡 焦作 济源 三门峡 许昌 平顶山 南阳 漯河 周口 驻马店 信阳 河北 石家庄 邯郸 邢台 保定 衡水 沧州 廊坊 张家口 唐山 秦皇岛 承德 黑龙江 哈尔滨 牡丹江 鸡西 双鸭山 七台河 佳木斯 鹤岗 伊春 绥化 大庆 齐齐哈尔 黑河 大兴安岭 吉林 长春 吉林市 延边 白山 通化 辽源 四平 松原 白城 辽宁 沈阳 大连 铁岭 抚顺 阜新 朝阳 葫芦岛 锦州 盘锦 营口 鞍山 辽阳 本溪 丹东 湖南 长沙 常德 张家界 湘西 怀化 邵阳 永州 郴州 岳阳 益阳 娄底 湘潭 衡阳 株洲 湖北 武汉 咸宁 黄石 鄂州 黄冈 孝感 天门 荆州 荆门 随州 襄樊 宜昌 十堰 恩施 潜江 仙桃 神农架 广西南宁 桂林 来宾 柳州 河池 百色 贺州 梧州 贵港 玉林 北海 钦州 防城港 崇左 陕西 西安 咸阳 汉中 安康 商洛 渭南 延安 榆林 铜川 宝鸡 杨凌 贵州 贵阳 遵义 铜仁 黔东南自治州 黔南自治州 黔西南自治州 安顺 六盘水 毕节 云南 昆明 丽江 大理 怒江 楚雄 保山 德宏 临沧 昭通 曲靖 普洱 西双版纳 玉溪 红河 文山 迪庆 甘肃 兰州 嘉峪关 酒泉 张掖 金昌 武威 白银 临夏自治州 甘南自治州 庆阳 平凉 天水 定西 陇南 宁夏 银川 中卫 中宁 石嘴山 灵武 吴忠 盐池县 同心县 海原县 西吉县 彭阳县 泾源县 固原 内蒙古 呼和浩特 阿拉善 鄂尔多斯 巴彦卓尔盟 包头 乌兰察布盟 锡林郭勒赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 海拉尔 呼伦贝尔盟 乌海 青海 西宁 海东 自治区 海北自治州 海南自治州 黄南自治州 玉树自治州 果洛自治州 海西自治州 新疆 乌鲁木齐 吐鲁番 克拉玛依 哈密地区 西藏 拉萨 那曲 昌都 阿里 海南海口 三亚 四川 成都 达州 巴中 广元 南充 广安 遂宁 德阳 绵阳 内江 泸州 自贡 宜宾 眉山 乐山 阿坝 雅安 凉山 攀枝花 甘孜 资阳 江西南昌 九江 宜春 新余 萍乡 吉安 赣州 抚州 鹰潭 上饶 景德镇 北京 上海 重庆 天津 浙江 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 舟山 台州 丽水 杭州 衢州 福建 福州 厦门 三明 莆田 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德