

# 深圳LED控制箱

产品名称	深圳LED控制箱
公司名称	深圳超业机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳光明新区公明街道长春南路
联系电话	86-075527735411/29941052 13501580432

## 产品详情

### 控制柜

#### 产品简介：

控制柜系列产品是沪龙公司根据多年水泵应用控制经验，不断优化了线路，精心设计制造而成，是各类水泵最佳的配套电控设施，控制柜广泛应用于工业、生活、消防的恒压供水控制；空调冷却水循环恒温、恒压控制；城市广场音乐及喷泉的自动供水控制等领域。

PS框架式通用控制柜工艺特点介绍 1、柜门离地25mm2、2.5mm厚的安装板，两边有20mm宽的U形弯边，使得安装板强度更大，也便于搬运 控制柜

3、箱底三块电缆导入盖板，可以相互替换，移动方便，易于导入电缆，易于开孔进线 4、箱门上有接地螺栓5、承重铰链安装容易，换柜门也容易。柜门可开启130° 6、塑料滑引器可利用塑料滑引器通过导轨，可从柜体正面将安装板推入柜内7、坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度，还可以用来固定安装电器元件（配合门安装横条使用） 8、背板能很容易地安装，用螺丝固定；还可换装柜门 9、标配MS821锁，上、中、下三点锁紧柜门 10、密封圈：聚氨脂发泡密封胶条，确保防护等级 11、柜门框处增加防水边与柜门密封圈配合防止水和灰尘落入柜内 12、（单门）左右互换开门设计，方便使用 13、标准模数化安装孔设计，方便安装 14、内灯，方便安装和检测（自选件） 15、文件袋，方便现场工作（自选件） 16、安装梁，不使用安装板同样可以进行柜内安装（自选件） 17、风机及过滤网，保证柜内通风，防护等级IP54（自选件） 18、底座，固定式，活动式，拆卸、安装都很方便（自选件） 19、双安装板，安装容量大（自选件） 20、门安装条，方便安装 21、柜体全框架侧板、前后门和顶板、底板均可取下，能够适应各种要求，方便安装检修。

控制柜又包括许多种，有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、电源控制

柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、砖机控制柜等等。