

预制型塑胶跑道施工要求

产品名称	预制型塑胶跑道施工要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

预制型塑胶跑道施工要求

预制型橡胶跑道与其他塑胶跑道不同，因为预制型橡胶跑道是在工厂预制而成，然后装运直接拉到场地铺设，施工时间短并且方便，使用寿命长，现在已经成为学校及运动场等很受欢迎的跑道类型。

预制型橡胶跑道采用环保的天然橡胶、合成橡胶和环保助剂等材料，通过自动化生产线，经高温一次性预制生产成型底材，具有环保和良好的耐候性、耐磨性。并且预制型橡胶跑道厚度均匀、弹性均匀，有着耐钉刺、抗老化能力强、抗冲击吸收好、回弹优异等特点，是环保要求和运动员比赛提高成绩选择产品，各项技术指标均符合国标及国际田联IAAF要求。湖北盛立体育科技有限公司

预制型塑胶跑道施工要求如下：

1.预制型橡胶跑道接缝：预制型橡胶跑道的接缝要求平整美观，修边人员应随时检查厚度、平坦度，严格执行工艺配方，配比准确。

2.预制型橡胶跑道摊铺：在预制型橡胶跑道摊铺前，应检查地基是否平整，并采取相应措施，根据施工顺序仔细铺砌以确保厚度。

3.预制型橡胶跑道修边：预制型橡胶跑道的接边部位由技术人员修边，在接硬边时，应依据斜度调整；在接软硬边时，应对硬边拾掇打磨。

4.预制型橡胶跑道底面处理

1) 水分的打扫

混凝土的水分含量应小于5%，否则应在涂漆前将其清理干净，有几种清除水的方法：

通风：加强空气流通，加快空气流动，带走水分。

加热：提高水泥混凝土及其周围空气的温度，加快水泥混凝土中水向表层的迁移速度，使其活跃和蒸腾，应使用强制空气加热和辐射加热。

2) 用酸洗法处理PH值大于8的返碱土：

酸洗法（适用于油污多的地面）：使用质量分数为10%到15%的盐酸清洁水泥混凝土表面，反应完成后，用清水冲洗并与刷子配合冲洗。此法可铲除泥浆层并得较细的粗糙度。

3) 对于平坦性差或基础表面过于光滑的大面积机械方法的选择：使用喷砂或电动砂轮机去除表面，疏松颗粒，损坏孔，增加附着面积，并使用吸尘器吸收沙子和杂质，灰尘。对于有许多凹陷和坑洼的地面，要使用塑料和细橡胶颗粒形成砂浆或油灰以进行填充和修补。

以上介绍的就是预制型橡胶跑道的特点和施工要求，相信大家已经了解，如果了解更多关于跑道的内容，请继续关注！