

不锈钢夹芯板大门 03J611-4不锈钢夹芯板大门 彩钢夹芯板大门厂家

产品名称	不锈钢夹芯板大门 03J611-4不锈钢夹芯板大门 彩钢夹芯板大门厂家
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	495.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:03J611-4 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

不锈钢夹芯板大门 03J611-4不锈钢夹芯板大门 彩钢夹芯板大门厂家

面向全国销售：

黑龙江 吉林 辽宁 天津 河北 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北

湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

门扇安装时：应先将门扇装入门框内，并及时做好临时定位的安全措施防止门扇倾倒。门扇与门框四周缝隙，应调整合适。门扇必须平直，上下两轴应在同一垂心线上，上下门轴与门框预埋铁件焊牢时，应防止位移变形。上下插销及门闩、拉手的安装位置应准确，经试装后再行焊牢。门扇开启后的定位钩位置由具体工程设计确定，无特殊要求者，按门扇开启角在120度处定位。

门扇及五金零件安装完成后，尚须经过多次的反复开关运转试验，确认全部合格后，才能进行门框、裁口的粉刷和地面斜坡等的施工。

过梁及门框和雨篷的粉刷，如工程设计中无特殊要求者，均用1:2水泥砂浆抹面。所有制作及安装除图注

要求外，均按有关工程施工及验收规范办理。

大门可用在车间、库房、实验室、变电所等场所。大门可适用在混凝土、钢结构等墙体上安装

性能特点 门板为保温材料，门扇四周有密封件，门具有保温、节能的特点。

门扇只能停留在全开和全闭位置，安全性好。 大门占用门洞位置少，维修较方便。

开启平稳无噪音，安全性好。

[不锈钢夹芯板](#)[不锈钢板门图片大全](#)[不锈钢围墙大门图片大全](#)[院子不锈钢大门效果图](#)
[农村不锈钢院子大门](#)[不锈钢大门及图片](#)[彩钢夹芯板门图片](#)[不锈钢泡沫夹芯板特点](#)
[不锈钢复合板](#)[不锈钢彩钢瓦和普通彩钢瓦价格](#)