

柴油机械杂质检测 柴油常规指标化验

产品名称	柴油机械杂质检测 柴油常规指标化验
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

柴油机械杂质检测 柴油常规指标化验

普通柴油GB252-2015

色度	石油产品颜色测定法GB/T6540-1986（2004）
氧化安定性 （以总不溶物计）	馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）SH/T0175-2004
硫含量	石油产品硫含量测定法（燃灯法）GB/T 380-1977(2004)

	<p>轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法</p> <p>(紫外荧光法) SH/T 0689-2000</p>
酸度	轻质石油产品酸度测定法GB/T 258-2016
10%蒸余物残炭	石油产品残炭测定法 (康氏法) GB/T268-1987 (2004)
	石油产品残炭测定法(微量法)GB/T17144-1997(2004)
灰分	石油产品灰分测定法GB/T 508-1985(2004)
铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法GB/T 5096-2017
水分	石油产品水含量的测定 蒸馏法GB/T 260-2016
	普通柴油GB 252-2015表1注c
机械杂质	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T511-2010

普通柴油 GB 252-2015表1注c

运动粘度(20)

石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 265-1988(2004)

凝点

石油产品凝点测定法GB/T 510-1983(2004)

冷滤点

柴油和民用取暖油冷滤点测定法SH/T0248-2006

闪点（闭口）

闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法GB/T261-2008

十六烷指数

馏分燃料十六烷指数算法GB/T11139-1989(2004)

中间馏分燃料十六烷指数算法（四变量公式法）

SH/T 0694-2000(2007)

馏程

石油产品常压蒸馏特性测定法GB/T 6536-2010

	GB/T 1884-2000 (2004)
	石油计量表 GB/T 1885-1998 (2004)
密度(20)	原油和液体石油产品密度测定法(密度计法)GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度测定法(密度计法)GB/T 1884-2000
脂肪酸甲酯	中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定红外光谱法 GB/T 23801-2009
润滑性校正磨痕直径(60)	柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
十六烷值	柴油十六烷值测定法GB/T 386-2010
取样	石油液体手工取样法GB/T 4756-2015