

# 防水涂料-低温柔（弯折）性测试-建筑材料检测报告

产品名称	防水涂料-低温柔（弯折）性测试-建筑材料检测报告
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

## 产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网社会责任：1、合作共赢、回馈社会2、百检网检测平台严格秉承社会价值观念和道德规范，将回馈社会作为企业经营发展应尽的责任，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。3、百检网主动履行社会责任，稳健开展投资业务，与合作伙伴一起推动地方经济的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。4、百检网对供应商、客户坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履约，与合作伙伴建立并维持良好的关系，创建沟通交流平台，进行优势互补，构筑共赢格局。

- 1 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 15 不透水性
- 2 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 14 低温弯折性
- 3 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 13 低温柔度
- 4 《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T 864-2008 5.4.4 低温柔度

- 5 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 12 加热伸缩率
- 6 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 5 固体含量
- 7 《聚氨酯防水涂料》 GB/T 19250-2013 6.5 固体含量
- 8 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009 5.5 固体含量
- 9 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 16 干燥时间（表干时间、实干时间）
- 10 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 9 拉伸强度
- 11 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 10 撕裂强度
- 12 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 9 断裂伸长率
- 13 《水乳型沥青防水涂料》 JC/T 408-2005 5.12.1.1 断裂伸长率
- 14 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 附录C 氨
- 15 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 附录B 苯、甲苯、二甲苯和乙苯