

重庆对讲机，雷曼克斯X5对讲机，原装。重庆总代理

产品名称	重庆对讲机，雷曼克斯X5对讲机，原装。重庆总代理
公司名称	高新技术产业开发区艺锋通讯器材经营部
价格	880.00/套
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园六路东侧附0号
联系电话	023-66983009 13883849153

产品详情

产品介绍：

专业数码取证对讲机制造商

名称 雷曼克斯对讲机

型号 X5

简介 符合美国军标MIL-STD-810C/D/E/F标准、通过电磁兼容性试验国际标准（FCC、CE）；抗15米跌落、IP55防水、优质的士康方案；语音压缩、音质超越包括MOTO GP328、GP3688，音质可与数字机比肩；主机保修2年，配件半年；5W、128信道、语音报信道电量、手电、1600mah锂电；耳语功能，小声说话，对方听到较大声音；信令功能，选呼、组呼、遥晕、遥毙、PTT ID身份识别。

外观时尚、简约，性能完善，经济实用，抗15米跌落,抗15米跌落，整机外壳采用了PC+ABS材料，以增强柔性来增加机器的耐磨损程度，同时增加多重安全保护设计，以减轻对讲机因跌落而造成坏。

符合美国军标，FCC、CE、ROHS认证检测.通过严苛的美国军用标准MIL-STD810的“强风雨”防水测试及符合/达到11种及其严密的MIL-STD810C/D/E/F测试。部分性能达到或超过FCC、CE、RoHS认证检测标准。

16个信道，5W输出功率.超强穿透力，通讯距离更远，可达地方负2层。

语音加密在通话过程中为用户双方提供了通讯安全保障，使其他频率相同的对讲机无法获取信息，提高了通讯信息的安全性。

耳语功能,即使您用很小的声音说话，对方也能听到较大的声音。

信令功能，选呼、组呼、遥晕、遥毙、PTT ID 身份识别

采用优质的士康方案，音质超越包括MOTO GP338 GP3688等在内的众多模拟机，音质可与数字机比肩。

语音报信道和剩余电量.可准确的操作对讲机以及及时剩余电量

防水性好（符合IP55防雨淋测试标准）。

语音压扩功能。（降低噪声，提高通话清晰度）

电池1600mAH锂电池，超长待机。

带有手电筒照明功能。

CTCSS/CDCSS及尾音消除.具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码，并支持所有非标准CTCSS/CDCSS，若您的对讲机设置了CTCSS或者CDCSS，不但可以消除同频所带来的干扰，同时还可以消除发送方由于通话结束、载波消失而引起的“咔嚓”音。

高/低功率转换可以通过已设定了相应功能的按键（高/低功率键）进行调整，当通讯范围较小时可采用低功率，节约电池能量。

主机保修24个月，配件保修6个月。

X5主要技术参数

总体规格

频率范围	VHF:136-174MHz	UHF:400-480MHz
信道数	128个信道	
信道间隔	25KHz（宽带）/20KHz（中带）/12.5KHz（窄带）	
锁相步进	5KHz、6.25KHz	
工作温度	-20 ---+55	
工作电压	7.4V DC ± 20%	
频率稳定度	± 2.5ppm	
尺寸	260 × 60 × 35毫米（含电池、天线）	
重量	208g（含电池、天线）	

发射部分（ETSI EN 300 086标准测试）

	宽带	窄带
输出功率	5W/2W/0.5W	
调制方式	16K F3E	11K F3E
邻信道功率	70dB	65dB
信噪比	40dB	36dB
寄生和谐波	-36dB	-36dB
音频响应	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 3 KHz)	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
音频失真	5%	

接收部分 (ETSI EN 300 086标准测试)

	宽带	窄带
灵敏度 (12dB SINAD)	0.25 μ V	0.35 μ V
邻信道选择性	70dB	60dB
互调	65dB	60dB
假信号响应	70dB	70dB
音频响应	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 3 KHz)	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55 KHz)
信噪比	40dB	36dB
音频失真	5%	
音频输出功率	1000mW/10%	

LineMax X5超值专业对讲机