

DISTO D2激光测距仪

产品名称	DISTO D2激光测距仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:徠卡 型号:DISTO D2激光测距 功能:激光测距仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

DISTO D2激光测距仪

该机型机身小巧、便于携带，远测程可达100米，内置了丰富实用的测量功能：MIN小值/MAX大值、面积/体积测量、连续面积测量、间接测量、点放样。该机型是室内测距应用设计类别中良好的测距仪。产品特点智能蓝牙数据传输至智能设备终端X Range 测距增强技术自适应多功能底座3行显示屏清晰显示适应任何复杂的测量环境IP 54 防尘防水100 m 测程Bluetooth Smart通过徠卡DISTO sketch应用程序，可以把D2测距仪同智能终端连接起来。你可以在sketch应用程序上画图布局标注尺寸。多功能底座自适应多功能底座，不管角落、拐角、狭缝边缘处都可进行准确测量，各种环境都能轻松应对。长距测量D2采用X-Range 测距增强技术，该技术可快速的获取准确的测量结果，且使得D2远测量距离可达100米。实用功能实用的诸如加减功能、面积/体积测量、间接测量、连续面积测量等功能可以让即使用户是个小孩，也可应付自如。D2可以存储新的10个测量结果。

技术参数

典型测量精度	± 1,5 mm
测距范围	0.05 – 100 m
测量单位	m, ft, in
X-Range Power Technology	
照明显示	
免费应用程序	iOS, Android
数据接口*	Bluetooth Smart
工作时间**	多达10 ‘ 000次测量，较长20h
电池	AAA型号, 2 x 1,5 V
防护等级	IP54
尺寸	116 x 44 x 26 mm
重量(含电池)	100 g

徕卡DISTO系列产品对比

型号	D110	老D2	D210	新D2	X310
外观					
距离测量	0.2m-60m	0.05m-60m	0.05m-80m	0.05m-100m	0.05m-120m
典型测距误差	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.0mm	± 1.5mm	± 1.0mm
显示屏照明					