

德国彩丽宝油墨,玛莱宝GL丝印油墨

产品名称	德国彩丽宝油墨,玛莱宝GL丝印油墨
公司名称	东莞市奥垦印刷器材有限公司
价格	200.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘龙东路91号
联系电话	86-076987988261 13378605628

产品详情

东莞奥垦印刷全国总代理德国彩丽宝油墨,玛莱宝GL丝印油墨

适合材质：非常适合于玻璃制品，陶瓷，金属，铝制品，镀铬部件，涂层承印物，热处理塑料制品。种类：二液型，干燥速度：中等，光泽度：光泽，遮盖力：高，户外性能：低，特色：抗洗涤，开油水：GLV，慢干水：SV1，特慢干水：SV9，硬化剂：GLH，表面清漆：GL910，透明油：GL409，洗版剂：UR1，特别专长：广告杯。PP处理水：对于聚丙烯（PP）需要作印前预处理的物料，可以用P1或P2水作印刷前的预处理。在印刷前用布或喷枪将P1或P2水喷在PP料的表面，便可用单组份或双组份油墨进行印刷。在特别情况下可直接加5-10%的P1或P2水进PP系列油墨中以加强其附着力。开油水：

SV1：挥发性中速，溶解力好，闪点820C，气味轻微。

SV3：挥发性慢，溶解力低，闪点910C，气味轻微。

SV5：挥发性快，溶解力非常好，闪点810C，气味浓。

SV9：挥发性慢，溶解力低，闪点1020C，气味轻微。

QNV：挥发慢，溶解力好，闪点470C，气味适中。

UR3洗网水：挥发快，溶解力好，闪点420C，气味轻微。

TPV（喷雾稀释剂）：挥发快，溶解力好，闪点440C，气味轻微。UKV1及UKV2：具有很强的溶解性，适用于丝网印刷生产中的各种材料。这两种稀释剂主要用于乙稀基和丙烯酸（亚克力）材料的油墨系列。与UVK2相比，UVK1的蒸发性高一些，并且需要的干燥时间短一些。

欢迎来电咨询我厂销售的德国彩丽宝油墨,玛莱宝GL丝印油墨价格。

同时德国玛莱宝油墨还有以下不同系列：

玛莱宝GL非常适合于玻璃制品，陶瓷，金属，铝制品，镀铬部件，涂层承印物，热处理塑料制品；玛莱宝PP适合于免处理PP(聚丙烯),已处理PP(聚丙烯)；玛莱宝PU适合于PA(尼龙),已处理PE(聚乙烯),POM(聚甲醛,赛钢),已处理PP(聚丙烯),PU(聚氨酯),金属,玻璃,涂层表面,木材；玛莱宝PY适合于ABS(聚苯乙烯),PA(尼龙),PETA,PETG,已处理PE(聚乙烯),POM(聚甲醛,赛钢),已处理PP(聚丙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),金属,涂层表面,木材；玛莱宝SR适合于ABS(聚苯乙烯),PA(尼龙),PC,PETA,PETG,已处理PET,PMMA(有机玻璃,亚克力),POM(聚甲醛,赛钢),软质PVC(聚氯乙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,涂层表面,纸类,木材；玛莱宝TPR适合于ABS(聚苯乙烯),PC,已处理PET,PMMA(有机玻璃,亚克力),PS,软质PVC(聚氯乙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,纸类,木材；玛莱宝TPU适合于PA(尼龙),已处理PE(聚乙烯),POM(聚甲醛,赛钢),已处理PP(聚丙烯),PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯),金属,玻璃,木材；玛莱宝TPY适合于ABS(聚苯乙烯),已处理PE(聚乙烯),已处理PP(聚丙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),金属,涂层表面,纸类,木材；

本页的内容摘自东莞市奥垦印刷器材有限公司,版权属于本司所有,不得随意转载。内容包括:

德国彩丽宝油墨,玛莱宝GL丝印油墨