

泥浆三件套、土壤泥浆三件套、比重计、含砂量测定仪、粘度计（筑龙仪器）

产品名称	泥浆三件套、土壤泥浆三件套、比重计、含砂量测定仪、粘度计（筑龙仪器）
公司名称	河北省沧州筑龙工程仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州西陈庄镇工业园区98号
联系电话	0317-5106285 15133778679

产品详情

泥浆三件套、土壤泥浆三件套、比重计、含砂量测定仪、粘度计（筑龙仪器） 咨询电话：0317-5106285/15133778679，1006型泥浆粘度计适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度，它是由粘度计中流出500mm³的泥浆所需的时间来计算，单位为秒主要技术参数：1.流出管孔直径5mm，长100mm；2.水值15±0.5s；3.夹层量杯一端容量500ml，另一端容量200ml；4.全部仪器包括附件，泥浆缸等共重2.5kg。NB-1型泥浆比重计用于井场或实验室内测量泥浆的重量，单位为g/mm³。是一个不等臂的天平，它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上，杠杆左侧为有刻度的游码装置，移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指标。NA-1型泥浆含砂量测定仪适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定，用百分比来表示。1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻处，加清水至有“水”的刻线处，堵死管口并摇振；2.倾到该混合物于滤筒中，丢以通过滤筛的液体，再加清水于测管中，摇振后再倒入滤筒中，反复之，直至测管内清洁为止；3.用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆；4.把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内；5.待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量；6.将仪器清洗并擦干，收入箱内。主要技术参数：结构及技术数据 NA-1型泥浆含砂量计由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只只有0~100%刻度的玻璃测管组成。测管上刻度:15%以下每小格为0.5%，15%~30%间每小格为1%。多功能电动击实仪、电动脱模器、路强仪、CBR试验附件、石灰土无侧限压力仪、含水量测定仪、轻重型触探仪、灌沙筒、路面弯沉仪、石子压碎仪、液塑限联合测定仪、取土环刀、测力环、路面平整度、路面水份渗透仪、公路工程检测尺、石灰土压力机、土壤相对密度仪、土壤渗透仪、土壤膨胀仪、土壤收缩仪、土样铝盒、电沙浴、直读式测钙仪、洛杉矶磨耗机、CBR承载比测定仪、三轴仪、直剪仪、固结仪、桩基检测仪、承载比试验仪、反力框架、摆式摩擦系数测定仪、石灰土试模、坡度仪、蒸馏水机、砂石漏斗等。筑龙工程仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。有科技人员六十多名，公司经过多年来研发产品已达上百种，主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、各种砂浆、混凝土试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供试验室全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。我公司始终遵循质量第一，信誉至上的原则，以雄厚的技术力量，高起点的技术水平，先进严密的工艺控制，丰富的专业制造经验，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，让筑龙人与你共建友谊桥梁。 公司网址:<http://www.86-bj.cn/> 联系人：卢梦娜 电话: 0317-5106285 15133778679

QQ:280754097 淘宝：<http://shop60864947.taobao.com>