

## Ev2静态变形模量测试仪（筑龙仪器）

产品名称	Ev2静态变形模量测试仪（筑龙仪器）
公司名称	河北省沧州筑龙工程仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州西陈庄镇工业园区98号
联系电话	0317-5106285 15133778679

### 产品详情

Ev2静态变形模量测试仪（筑龙仪器） 咨询电话：0317-5106285/15133778679 产品简介：分析和评价土体抵抗变形的能力和承载能力。主要技术参数：液压泵：压力100kN 压力缸：可承受最大压力100kN、冲程150mm 高压软管：2m可插拔式压力缸接长杆：40mm,90mm,120mm,160mm,2×60mm，共6个带磁性球接头上压板；承载板：带手柄和盒式水准器直径：300mm厚度：25mm；位移测试装置：三点支撑架（带可伸缩、可旋转测量臂和可调节式底座）（符合DIN18134中图3a）尺寸：2320×570×420mm（长×宽×高）重量：12.5kg；测试数据自动采集装置：采集力和位移值的测试头：与测量计算器连接,数字式传输信号,精确、不受外界干扰电子式力传感器：量程：50kN、精度：0.2%数显电子测量表：量程：25mm，精度：0.01mm，保护级别IP42；测试数据自动计算处理装置：电子测定仪：字母数字薄膜式按键，采集、存储、处理和显示数据和曲线，菜单导航操作步骤，最大可存储约250组测试数据及曲线显示器：尺寸：118×89mm应力显示精度：每平方米0.0001MN位移显示精度：0.01mm可充电电池：独立工作可持续12h，可使用电源充电或车充计算机键盘：有保护膜，野外环境专用小型打印机：测试完成后可现场打印测试数据和应力—位移曲线铝制仪器箱：尺寸：460×360×230mm重量：14.5kg；计算机应用软件：用于计算机和测量计算器间的数据传输，通过计算机—打印机显示、编辑和打印测试结果，具有数据检索功能，测量数据编辑功能，ASCII数据输出功能，可打印A4幅面的测试报告。运输包装箱：木制设备箱1：尺寸：1200mm×250mm×210mm净重：11.5kg木制设备箱2：尺寸：920mm×405mm×235mm净重：12.5kg 多功能电动击实仪、电动脱模器、路强仪、CBR试验附件、石灰土无侧限压力仪、含水量测定仪、轻重型触探仪、灌沙筒、路面弯沉仪、石子压碎仪、液塑限联合测定仪、取土环刀、测力环、路面平整度、路面水份渗透仪、公路工程检测尺、石灰土压力机、土壤相对密度仪、土壤渗透仪、土壤膨胀仪、土壤收缩仪、土样铝盒、电沙浴、直读式测钙仪、洛杉矶磨耗机、CBR承载比测定仪、三轴仪、直剪仪、固结仪、桩基检测仪、承载比试验仪、反力框架、摆式摩擦系数测定仪、石灰土试模、坡度仪、蒸馏水机、砂石漏斗等。筑龙工程仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。 公司网址：<http://www.86-bj.cn/> 联系人：卢梦娜 电话：0317-5106285 15133778679 QQ:280754097 淘宝：<http://shop60864947.taobao.com>