

# STR1030E交直流电源


产品名称	STR1030E交直流电源
公司名称	河南星创科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区政六街22号院科技大厦405房
联系电话	86-037165852132 13838505396

## 产品详情

### 产品简介

STR1030E单相交直流源是一种高精度交直流稳压电源，适用于检定、校验各种0.2级以下交直流电流表、电压表、万用表，也可用做高稳定度测试电源使用对各种继电器及精密电流互感器、各种数字测控装置进行测试，是广大数字表头，及各种继电器变电站自动化数字装置生产厂家质检、生产、研发不可缺少的工具。

### 产品特点



直流纹波系数： $< 0.1\%$

3、

输出频率及准确度： $50\text{ Hz}$ 、 $60\text{ Hz}$ 、 $400\text{ Hz}$   $< 1\%$

4、输出电压、电流的范围及准确度（ $23 \pm 2$ ，输出值大于10%量程）

。5、电源功耗：交流电源电压 $220\text{V} \pm 10\%$ ，频率 $50\text{ Hz} \pm 1$

$\text{Hz}$ ；功率 $< 180\text{VA}$ 。6、工作环境：工作环境的温度 $5 \sim 35$ ，相对湿度不大于80%。

7、外形尺寸： $135 \times 480 \times 420\text{mm}^3$

8、重量：约16kg。

1、5 1/2 位LED数字显示输出量,可按实际值或百分比两种方式显示。2、

交、直流电流输出范围为： $0 \sim 100\text{ uA}$   $\sim 500\text{uA}$   $\sim 2\text{mA}$   $\sim 5\text{mA}$   $\sim 20\text{mA}$   $\sim 50\text{mA}$   $\sim 200\text{mA}$   $\sim 500\text{mA}$   $\sim 2\text{A}$   $\sim 5\text{A}$   $\sim 20\text{A}$ 。3、交直流电压输出范围为：

$0 \sim 200\text{mV}$   $\sim 1\text{V}$   $\sim 2\text{V}$   $\sim 5\text{V}$   $\sim 10\text{V}$   $\sim 20\text{V}$   $\sim 50\text{V}$   $\sim 100\text{V}$   $\sim 200\text{V}$   $\sim 500\text{V}$   $\sim 1000\text{V}$ 。4、

供选择的交流频率为三种： $50\text{Hz}$ 、 $60\text{ Hz}$ 、 $400\text{ Hz}$ 。5、输出超载能自动保护，手动复位。6、

每档电压、电流可以过载10%。7、钳形表测量：配用本厂标准线圈，可测量AC

$0 \sim 750\text{A}$ （部分表可测量到1000A以上）；DC  $0 \sim 1000\text{A}$ ，误差 $\pm 0.3\%$ 。

技术参数

1、稳定性：DC  $<$  满量的 $0.01\%$  /2分钟，AC  $<$  满量的 $0.03\%$  /2分钟

交流失真度： $< 0.5\%$  2、