

FL4800防爆方位灯 又名远程方位灯

产品名称	FL4800防爆方位灯 又名远程方位灯
公司名称	常州市欧辉照明灯具有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	常州市钟楼高新技术开发区
联系电话	86-051983700101 15851937506

产品详情

FL4800防爆方位灯 又名远程方位灯

FL4800防爆方位灯 又名远程方位灯

概况：FL4800 防爆方位灯 又名远程方位灯可在各种特殊危险场所作警示标志，也适合于施工、作业和监护、救护、抢险工作人员作信号联络和方位显示之用。（请来电咨询：0519-82231771）

性能：

- FL4800防爆能力：本质安全型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所（含0区）内安全工作。
- FL4800穿透能力：4800米(3英里)内肉眼可视；对水及雨雾的穿透能力为300-500m。
- FL4800防水能力：全密性工艺设计，水下工作深度可达100米。
- FL4800抗冲击性：以美国防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。

□ FL4800工作时间：配装两节7号高能电池，连续工作时间达100小时以上。

耐腐蚀能力：由于选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。

□ FL4800方便性：体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。

□ FL4800适用环境：可在-60 °C严寒或150 °C高温下正常工作。

□ FL4800颜色：有红色、警告黄等多种颜色。 使用：□用螺丝刀旋下闪光灯下部的不锈钢螺钉，将外壳拉开，按标注的极性将电池安装在电池盒内。电池安装后，推装上外壳，旋紧上述螺钉（注意：不能用碳钢螺钉替代不锈钢螺钉）。为保证闪光时间和亮度，建议及时更换新电池。 □开启与关闭按压灯具上部的橡胶按键，即可开启或关闭方位灯。 □佩带方法

□夹扣：拉开压片，弹片与外壳之间自动张开，卡入软性支撑物，按下压片，即可固定在支撑物上。

□吊挂：用挂环吊挂在支撑体上。 □捆绑：用粘胶带绑扎在手臂上或身体的其他部位。

□警告：拆卸灯具必须在安全场所进行。

注意:

- 1、若长期不使用，应取出电池，防止电池泄漏物腐蚀方位灯的部件。
- 2、若启动按键后，方位灯不闪光或光线微弱，可能是由于电能不足，更换电池后即可恢复正常。

技术参数:

- ▣ 额定电压: -3 V
- ▣ 静态电流: < 3 μ A
- ▣ 闪光频率: 2.5 ± 0.5 Hz
- ▣ 脉冲电流最大值: 80 mA
- ▣ 外形尺寸: 70 × 47 × 39 mm (长 × 宽 × 高)
- ▣ 重量: 0.1 kg

品质保证 :

欢迎浏览FL4800 防爆方位灯 又名远程方位灯产品信息，本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护. FL4800 防爆方位灯 又名远程方位灯 (官方网站：<http://www.ouhuidj.com>) 联系方式：13656110762