

FW6100GF强光防爆泛光工作灯-专业照明厂家

产品名称	FW6100GF强光防爆泛光工作灯-专业照明厂家
公司名称	常州市欧辉照明灯具有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	常州市钟楼高新技术开发区
联系电话	86-051983700101 15851937506

产品详情

FW6100GF强光防爆泛光工作灯-专业照明厂家

本公司研发的FW6100GF 强光防爆泛光工作灯，将为了满足部队、油田、矿井、石化、铁路、电力和钢铁等工矿企业室内外移动照明需要,经国家权威机构防爆认证,可在各种易燃易爆场所安全工作.欢迎广大新老客户来电咨询。（请来电咨询：0519-82231771） 性能特点：

□ FW6100GF安全性能: 已符合国家权威机构防爆标准,完全按照国家防爆标准生产.具有极佳的防爆、抗静电性能,突破传统的灯头防爆,灯箱不防爆缺陷.可在各种易燃易爆场所命案工作. □ FW6100GF防水性能: 全密封性工艺设计,防水防尘,特制合金外壳确保产品能经受强力碰撞和冲击. □ FW6100GF高效性能: 选用特殊气体放电光源,发光效率高,光通量为3200Lm,是同功率卤素灯泡的5倍;照度是100W卤素灯泡的3倍;灯泡寿命长1000小时;是普通卤素灯泡的5-10倍;在相同亮度指标下,所消耗的电量是普通卤素灯泡的15%,而且防震效果好,发热量小,更加安全可靠. □ FW6100GF环保性能: 高能无记忆电池可随时充电,一次充足电后,放置一年储电量不低于满容量的80%;两年内不低于满容量的50%,并没有低压过放电保护电路,可靠的保护电池,延长电池使用寿命. □ FW6100GF使用方便: 独特的灯头结构设计,照明角度可任意调节,灯箱装有轮子,方便移动,工作时简单、轻松.

主要技术参数 B(氙气HID光源) □ 额定电压:24V □ 额定容量:20Ah □ 特制灯泡 □ 工作电压：24V
□ 额定功率：35W □ 光通量：3200lm □ 平均使用寿命：10000h □ 连续放电时间: > 11h □ 充电时间：
□ 正常使用后：12h □ 电池耗尽后： 16h □ 电池使用寿命：约1000次循环 □ 气压三角支架：3000mm
□ 重量：15Kg

品质保证 本产品FW6100GF 强光防爆泛光工作灯严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修.欢迎广大新老客户来电咨询FW6100GF 强光防爆泛光工作灯
(官方网站：<http://www.ouhuidj.com>) 联系方式：13656110762