

马尔康立体停车库回收租用 莱贝3层立体停车场租用

产品名称	马尔康立体停车库回收租用 莱贝3层立体停车场租用
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

考察价格是否合理，应该是在确定质量(性能)的条件下看报价；在确定价格的基础上比质量(性能)。若商单纯追求、制造商为了获得更多订单，就会出现或降低产品配置标准，或原材料以次充好的现象。以品质为代价的做法，必将产生难以挽回的恶果。一般来说，取得国外术或设备在国内经销权的厂家；主要原材料或设备(如H型钢、搬运器)合作生产的厂家，相对制造，价格可略。要求制造商或销售商提供准确报价，是在完成立体车库工程设计的前提下，阐明具体的配置标准和提供详细的设备清单。综合报价应包括设计、制造、关(进口设备)、运输、安装、调试、验收、、维保等费用，包含厂家管理费、综合和相应。若合同不严密，方必然还将为自己的疏忽买单。总之，选择立体车库产品是一项性很强的工作，方只要保持理性思维，注意选择立体车库产品术类型坚持适用原则，认真进行考察，通过公开议标等形式，各种因素的误导，就能够得到一座的机械式。

四川莱贝停车设备有限公司经营马尔康立体停车库回收租用 莱贝3层立体停车场租用，内容及术要求2.1金属结构2.1.1金属结构局部及整体应连接牢固、稳定，无性扭曲变形或焊缝裂纹等现象，加载运行时无明显变形或异常响声。2.1.2高强度螺栓连接应紧固，规定的拧紧力矩要求。紧固件平垫片、弹簧垫圈应齐全，螺栓长度应高于螺母，紧固、无松动。2.1.3金属结构框架立柱垂直度 $L/1000$ (L为金属结构框架立柱的长度)，梁间平行度 15，框架两对角线长度差 10，有特殊要求的除外。2.1.4搬运台车在承受额定载荷时，其纵向主梁中点的下挠度应 $L/400$ (L为梁的长度)。2.1.5立柱底板预埋螺栓不应松动或锈蚀。基础无下沉、开裂等现象，地基周围应保持清洁。2.1.6导轨(轨道)性，无变形，接缝均匀平整无明显凸凹点。2.2设备部件2.2.1运动部件应运行平稳，位置准确，无异常响声，制动灵活、。2.2.2搬运器停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离应 40，垂直高差应 50，前端点与地表面的垂直高差 50。2.2.3升降台载车面与搬运台车载车面的平层误差应 15。2.2.4载车板前端点与地表面的间隙水平距离 40，垂直高差应 50，载车板整体应平直、无变形，焊接处无裂纹，连接处固定螺栓无松动或脱落。2.2.5滑轮等应转动灵活、润滑、固定、无裂痕和缺损、无其他损害钢丝绳的缺陷。2.2.6钢丝绳应有防松、防跳绳装置，动作、固定牢固，磨损量和变形、断丝应符合标准规定。2.2.7主动链轮与从动链轮的轮齿几何平面应重合，其偏移量不得设计要求。2.2.8链条张紧度，无锈蚀、无裂纹、无扭曲变形、过盈配合处无松动等缺陷。2.2.9链条、链轮啮合，链装置。2.2.10转向装置固定、转动灵活、润滑、准确。2.2.11电机座连接牢固，无异常变形。2.2.12电机运转正常，无异常响声或过热等现象。2.2.13横移框连接牢固，

运行无明显扭曲变形。2.2.14传动轮与导轨（轨道）接触，无打滑、卡阻、脱轨等现象。2.2.15联轴器的螺栓不得有松动、缺损；联轴器的键应配合紧密，不得松动；齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑。2.2.16载车板整体平整、运行平稳、制动、准确。相邻载车板应保持平行，运行速度，无相互碰撞现象。2.2.17制动摩擦垫片应有自补偿能力，磨损量应符合标准。2.2.18制动轮的制动摩擦面应无油污、裂纹、妨碍制动性能的缺陷。制动器底座连接牢固，制动弹簧无塑性变形。主要有：马尔康立体停车库回收租用 莱贝3层立体停车场租用、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。立体停车设备维保服务有哪些模式1、服务模式、全包模式厂家提供立体停车设备管理服务及维护售出设备质量期满后，立体停车设备厂家将与运营商签订服务合同。在合同期内，由厂家派出停车设备的操作管理及维护，并由厂家负责有关车库的维护、检修、针对性修理、有关行政事务、维程中所需要的辅料、低值易耗品及因零配件磨损或损坏所引起的修理、更换费用。立体停车设备运营商需要在协议期内定期向厂家支付服务费。2、服务模式之二、交模式用户提供物业管理及维护售出立体停车设备质量期满后，厂家将与运营商签订服务合同。在合同期内，由厂家派出现场管理及对运营商派出的维保进行专门的培训。立体停车设备培训结束后，按照厂家提供的设备说明书、维护说明书及操作说明书进行操作、维护和，遇有术难题，厂家可提供的术咨询和指导。对于立体停车设备运行过程中由于更换、购置零配件等所发生的费用，厂家将不予承担。但是立体停车设备运营商可以向厂家订购，用户付款后，由厂家发货给运营商。总而言之，在立体停车设备运营商确定所需的服务模式之后，放心的立体停车设备厂家会与运营商协商并签订服务合同，双方的权利、义务、责任的界定应在合同中予以明确。所承接的车库，双方在签订服务合同前，应对立体停车设备运行状态进行确认，车库应合格的术性能状态。与地下车库相比可有效地人身和车辆的，人在车库内或车准位置，由电子控制的整个设备便不会运转。应该说，机械车库从管理上可以做到的人车分流。在地下车库中采用机械存车，还可以免除采暖通风设施，因此，运行中的耗电量比工人管理的地下车库低得多。机械车库一般不做成套系统，而是以单台集装而成。这样可以发挥其用地少、可化整为零的，在住宅区的每个组团中或每栋楼下都可以随机设立机械停车楼。这对眼下车库短缺的小区解决停车难的问题提供了方便条件。目前，立体车库主要有以下几种形式：升降横移式、垂直循环式、简易升降式、垂直升降式、平面移动式、巷道堆垛式等。