

DTS280,DTS260导轨式电度表

产品名称	DTS280,DTS260导轨式电度表
公司名称	郑州凌鑫电力科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路
联系电话	0371-55515930 13343863625

产品详情

DTS280,DTS260导轨式电度表

8位液晶LCD显示（0~99999999），轮显

测量三相电压、三相电流、总/分相有功功率、总/分相无功功率、总/分相功率因数（面板显示）

测量频率、三相有功、三相无功、三相视在功率（通讯方式）

计量有功电能（面板显示）

四象限电能计量（通讯方式），四象限指示（面板显示）

采用RS485串口通讯，支持DL/T

645-1997/2007以及MODBUS通讯规约，通讯速率1200，2400，4800，9600bps可选

性能指标

标准：GB/T 17215.322-2008, GB/T 17215.323-2008, GB/T 17215.303-2013

额定电压：3 * 220 / 380V AC

额定电流：3 * 5(60)A AC

脉冲常数：3200imp/kWh

额定工作电压：70%~120%Un

标准：GB/T 17882 GB/T 17883 GB/T 17215

交流输入频率：50HZ

精度等级：电压，电流，功率，有功电度0.5S，无功电度2S

工作环境：-10 ~ 55 (湿度5%~95%不凝露)

存储环境：-40 ~ 85 (湿度5%~95%不凝露)

电流线路功耗：<3VA

电压线路功耗：<1.5W 5VA/相

过载能力：电压电流1.2倍连续，电流10倍1秒