

350*8中埋式橡胶止水带 文山地铁用橡胶止水带 适应低温

产品名称	350*8中埋式橡胶止水带 文山地铁用橡胶止水带 适应低温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

检查中埋钢边止水带安装的纵向位置，通常中埋钢边止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查,要求中埋钢边止水带偏离中心不能超过3cm。 用角尺检查中埋钢边止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会中埋钢边止水带的有效长度。 4、按形状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、 型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品适用于各种设计要求。 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好所需产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将橡胶止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的.工程中抓，抓细节，才能把止水工程做到万无一失。

检查中埋钢边止水带安装的纵向位置，通常中埋钢边止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查,要求中埋钢边止水带偏离中心不能超过3cm。 用角尺检查中埋钢边止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会中埋钢边止水带的有效长度。 3.在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤中埋式钢边橡胶止水带。施工中，中埋式钢边橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证中埋式钢边橡胶止水带在混凝土中的正确位置。固定中埋式钢边橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；傳用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在中埋式钢边橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。 止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的咏久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。

钢板橡胶止水带它是采用guo产tianran橡胶与促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝fangshui、止水产品。这种止水带可以有效地fangzhi各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。

