

橡胶止水带400*6 金华挡水坝用橡胶止水带 韧性强

产品名称	橡胶止水带400*6 金华挡水坝用橡胶止水带 韧性强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

通过对止水原理、优劣分析、使用范围三方面的分析对比发现，在三种止水措施当中，我们可以得出：止水条的价格虽然是蕞便宜的，施工也方便，但是止水效果是蕞差的，一般用于地下水位以上次要防水部位；止水钢板虽然价格蕞高，施工难度蕞大，但是止水效果是蕞好的，一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝，因其刚。粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程要求。止水钢板作用及基本材质要求止水钢板是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。3、技术指标序号 项目 tianran橡胶 合成橡胶1 硬度（邵尔A） 60 ± 5 60 ± 5 扯断强度MPa 15 123 扯断伸长率，% 380 3804 恒压yongjiu变形 $70 \times 24h$ （%） 35 35 23 $\times 168h$ （%） 20 205 脆性温度（ ） -45 -4。

低于10兆帕的为非标。我公司的中埋式橡胶止水带都是经过道道检测合格后才出厂的。2、定伸应力：旧称定伸强度，指试样被拉伸到一定长度时单位面积所承受的负荷。计量单位同拉伸强度。常用的有100%、300%和500%定伸应力。使用安装材料的选择及要求钢带：选用镀锌钢带橡胶：通常选用tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢带能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使他们在外界条件变化情况下不被拉脱。钢边橡胶止水带有常用的规格型号：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；用铅丝和模板固定等。

钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，主要可以分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格。