

## 【河北唐山医院污水处理设备生产厂家】

产品名称	【河北唐山医院污水处理设备生产厂家】
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	35000.00/山东乐斌环保科技有限公司
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

## 产品详情

【河北唐山医院污水处理设备生产厂家】【河北唐山2.膜生物反应器在医院污水处理应用的效果调节池因此，在选择医院污水处理设备的时候，要结合医院的性质、规模、水质以及所在地区实际情况，这样不但节约成本而且能得到较好的污水处理效果。一、一体化污水处理设备价格相关因素

1、材质：常选用采用耐腐蚀、抗氧化材质制成，使用寿命长，为机构节省运行费用。污水处理设备使用年限越长，板材的耐腐蚀性越强，说明价格相对越贵。

2、污水排水量：设备按照不同的处理量分为不同的吨位，处理量越大，所需的价钱自然会越高。

3、出水水质，设备采用不同的工艺决定了污水的出水水质，出水水质要求越高，设备的价格也会越高。

一体化污水处理设备多少钱一套

一体化污水处理设备价格，要看你的处理量和水质情况，小型的污水处理设备，比如净化槽大概在两万左右吧，处理量大一点的话，价格会更高些。而且针对不同水质采用的工艺不同，设备价格也会不同。

一体化污水处理设备大概下来得好几万，甚至更贵了，\*主要是看现场的要求，不能盲目定价。

一体化污水处理设备图（1）

调节污水水质水量。调节池采用地下封闭钢砼结构，与其它处理单元合建在一起，节省基建投资，池顶上覆土，为检查维修方便，在调节池的边角处设有检查孔，可定期对调节池进行维护；调节池中设有潜水搅拌机，定期搅拌，防止悬浮颗粒沉淀。

一体化污水处理设备价格

## 二、一体化污水处理设备工艺原理

一体化污水处理设备工艺流程原理，其主要处理手段是采用生化处理技术接触氧化法，组合一体化生活污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业有机污水处理水质参数按一般生活污水水质计算，进水BOD5按200mg/L计。主要的组成部分：1、水解酸化池；2、接触氧化池；3、杂质沉淀池；4、消毒处理；5、污泥好氧消化池。

### 1、水解酸化池

该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理，将水中的废水进行一定的厌氧发酵，将污水的可生化性提高，这是对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可以程度的提高污水处理的效率和减少消耗。

### 2、接触氧化池

氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级，普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池，处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供，池内采用新型弹性立体填料，该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀，池底采用旋混式曝气器，使溶解氧的转移率高，同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触池气水比在12：1左右。（0.5-5m<sup>3</sup>/h接触池为二级）。

一体化污水处理设备价格大概要几万块钱吧，因为一体化污水处理设备的话，他价格是非常贵的，因为它可以把水质处理得非常好，然后不会让水污染我们的河流。

### 3、杂质沉淀池

污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池，进一步沉淀去除脱落的生物膜和部分有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用，将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰，以调节出水水位；下部设锥形沉淀区和污泥气体装置，气源由风机提供，污泥采用气体方式输送至污泥好氧消化池。

### 4、消毒处理

消毒池按规范TJ14-74标准为30分钟，若是医院污水，消毒池增加停留时间至1-1.5小时。我公司采用化氯消毒装置，消毒池与消毒装置能根据出水量大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它装置可另行配制。

一体化污水处理设备价格，用于工业污水，消毒池与消毒价格从几万到几十万，几百万不等，具体看你的日排水量的大小来决定价格，还要看你的排放的标准来决定！可以让污水处理设备厂来根据你的标准来测算价格装置可以不要。

### 5、污泥好氧消化池

沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少，清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可（半年清理一次）。污泥好氧消化池上部设上清液回流装置，使上清液溢流至水解酸化池。污水处理：污水经处理与后，应达到下列：一、连续三次各取样500毫升进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群数每升不得大于500个。当采用氯化法时，时间和池中的余氯含量，应符合表2·02的要求：污水处理构筑物中的污泥，必须经过无害化处理，

二级处理工艺二级处理主要是指生物处理。生物处理可以去除污水中溶解的和呈胶体状的有机污染物。其BOD的去除率在90%以上，出水的BOD可降至30mg/L以下，同时还可以去除COD酚气等有机污流物，常规的二级生物外理技术如活性污泥法不能去除水中的氧和磷。因此，开发了生物脱氧除磷的改进二级外理技术或称三级技术。它与二级处理往往结合使用，有时是对常规生物处理设施进行改造，使之具有脱氮除磷的功能。

### 三、一体化污水处理设备标准

一体化污水处理设备价格，需要根据排水量来决定，一天排放6吨和一天排放600吨，是有很大的差距的，一般一体化污水处理设备的价格从几万，几十万，上百万不等。同时，需要看现场水质情况，确定工艺类型及方案；设备类型：地上式or地理式，地理式考虑保温岩棉等；是否包括土建安装等工作；污水处理设备是否需要远程数据连接等。

，污水设备要具有强大的运动负荷冲击性。才能到对农村和城市的污水排放具有共性和特征，这就要求生活污水处理设备要具有强大的运动复合抗冲击性以及生活污水处理设备内未过滤掉的污泥浓度需要长期稳定达到较高的浓度值。否则农村和城市的污水排放共性和特征而制其设备无法承担进水水质。这就是污水设备具有强大的运动负荷抗冲击性。

第二，发展智能先进的运动控制和无人值守的功能性。生活污水处理设备需要发展智能先进的运行控制无人值守功能性，要从以前的人控转变为如今的无人设备。这种无人的设备必须要具备主要的自动探测与采集的功能，可以确保探测采集出水的水量，溶解氧值等。生活污水处理设备必须要具备被控制中心接收、运算、发出各项工作指令功能。还要具备升级的功能，我举个例子如：压力传感器，温度传感器等。我们要确保生活污水处理设备后期可以可以升级。

第三，污水处理设备要有长期良好的出水水质达【标稳定性。一台好的生活污水处理设备，必须要具有长期良好的出水水质，其中关键点是长期和稳定性，才能确保设备长期良好的出水水质，这才是污水处理设备的重要之一。【云段落】调节池1.膜生物反应器在医院污水处理应用的可行性据许多专家学者研究，膜生物反应器能够将污水中有机物进行降解并灭活病原微生物，再通过膜将水溶性大分子有机物质以及悬浮物进行过滤，使出水浊度能够控制在0.2NTU以下。其优点主要体现在能够使气溶胶的排放与污泥的产生减少、后续消毒单元消毒剂的使用有所降低、水中的悬浮物也会减少等，所以应用于医院污水处理将发挥重要的作用。医院污水处理设备安全可靠污水自下而上通过UASB，反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床，污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为和化碳。