

651型橡胶止水带 思茅水厂用橡胶止水带 适应变形能力强

产品名称	651型橡胶止水带 思茅水厂用橡胶止水带 适应变形能力强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢板橡胶止水带它是采用国产天然橡胶与促进剂、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。这种止水带可以有效地防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚，使用也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是止水带的长度和止水带的锚固力。但无论采用哪种，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇筑。我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。从而了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。二、ZXFZ-B系列钢边橡胶止水带1、产品特点：ZXFZ-B复合型钢边橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力和防水区，使各部分受力均匀合理、伸缩孔外壁为平面、施工时模板夹制面大不易脱位，钢板增设安装孔与钢筋相连接、固定牢靠不易移位，钢板与混凝土的良好粘结，是防水性能更佳橡胶止水带修补方案：下斥。3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。

如确须接头，应衔接结实，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。依据止水带原料和止水部位可选用不同的接头。橡胶止水带的接头形式应选用搭接或复合接;塑料止水带的接头形式应选用搭接或对接。在固定止水带和灌注混凝土中应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

