

300*6背贴式橡胶止水带 青岛水厂用橡胶止水带 防止渗透

产品名称	300*6背贴式橡胶止水带 青岛水厂用橡胶止水带 防止渗透
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(三)按材质可分为:1、天然橡胶止水带,2、三元乙丙橡胶止水带。定义:橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的,利用橡胶高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,有效的防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用的止水产品。651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种,该止水带应用较为广泛,是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔,两侧各有3条突起的愣子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号,属于中埋式橡胶止水带。钢边橡胶止水带有常用的规格型号:300*8、350*8、350*10、400*10(单位:mm)等。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定有:利用附加钢筋固定;砖用卡具固定;用铅丝和模板固定等。

钢边橡胶止水带的断面是采用非等厚结构,分为qiangli区和fangshui区,使各部分受力均匀,合理。这就是钢边橡胶止水带起到的主要作用。钢边止水带是以可伸缩的橡胶和镀锌钢带所组成的复合件。钢边止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补,这也是的止水带在防水的中最大的弱点,即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工中,如果施工不达标,水仍然可以从止水带与砗间的缝隙渗出,引起漏水;另外止水带的接缝差也是引起施工缝漏水的主要原因。对于变形缝大的接缝来说,问题就更为突出。钢边橡胶止水带使用安装:材料的选择及要求钢边:选用镀锌钢边;橡胶:通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结,它们之间的粘结强度(剥离强度)应达80~10n/2.5mm,以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。

6、回弹性:又称冲击弹性,指中埋式橡胶止水带受冲击之后恢复原状的能力,以%表示。7、硬度:表示橡胶抵抗外力的能力,常用邵尔硬度计测定。中埋式橡胶止水带的硬度范围一般在55~65之间,单位为邵氏A。橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号,具体规格有很多,在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米,厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。

