

## 300\*8背贴式橡胶止水带 辽阳地铁用橡胶止水带 自由裁剪

产品名称	300*8背贴式橡胶止水带 辽阳地铁用橡胶止水带 自由裁剪
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和tianran橡胶原料所组成的组合而成的一种fangshui产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的tianran橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身wudu，对。3.在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤中埋式钢边橡胶止水带。施工中，中埋式钢边橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证中埋式钢边橡胶止水带在混凝土中的正确位置。固定中埋式钢边橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；傳用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在中埋式钢边橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。三是施工缝处不平整，不良。通常这种止水效果不是很。譬如止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易位移。止水钢板：钢板止水带连接部位要求焊满，效果当然是很好的，但成本要高很多，施工速度比较慢。

混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。对于变形缝大的接缝来说，问题就更加的突出。钢边橡胶止水带zengqiang了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。我公司傳业生产各种规格：橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水止水带，651橡胶止水带，钢板腻子止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，可卸式止水带，可注浆止水带，施工缝止水带，沉降缝橡胶止水带，伸缩缝橡胶止水带等。

钢边橡胶止水带有常用的规格型号：300\*8、350\*8、350\*10、400\*10（单位：mm）等。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；用铅丝和模板固定等。

