

# ZCC零压启动电磁阀

产品名称	ZCC零压启动电磁阀
公司名称	上海穆科阀门有限公司
价格	580.00/个
规格参数	材质:铜 型号:ZCC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1996室
联系电话	86-02124282160 15921203072

## 产品详情

zcc零压启动电磁阀（上海穆科阀门有限公司）大量现货，欢迎来电咨询。

零压启动电磁阀结构特点：分步直动膜片式空军、海军配套产品零压启动，零泄漏设计紧凑，精巧美观温升低，无噪音动作响应迅速，高频率德国工艺，出口系列，品质可靠 介质含有杂质，阀前必须装过滤器(滤网 80目/cm<sup>2</sup>)；且无凝固或晶体现象。型号表示：bzcc-1，b:防爆；-1: 90

零压启动电磁阀用途：应用于发动机、柴油机、焊接切割、锅炉燃烧器、酒店设备、清洗设备、电子秤、军工装备、机械制造等行业。

操作方式	常闭：通电打开、断电关闭
参数 型号	zcc-1/zcc-2
介质温度[ ]	1型 90 /2型 150
使用介质(1型)	水柴油空气煤气天然气乙二醇等常温液/气体

使用介质(2型)	热水热油热空气焦炉煤气等中温液/气体
通径 (mm)	3、6~8、10、15、20、25
连接尺寸 (g)	1/8~1/4、1/4、3/8、1/2、3/4、1、
压力 (mpa)	ac:15wdc:18w、ac:15wdc:32w
功率	0~1.0
电压偏差	允许波动 $\pm 10\%$
阀体材料	锻压黄铜
密封材料	1型丁晴橡胶nbr/2型氟橡胶fkm
环境温度 ( )	-20~60
连接方式	内螺纹
电气连接	接线盒电缆插座防护等级ip65详细安装方式
使用电压	ac:22050hz/60hzdc:24其余根据要求
特殊选配	bzcc防爆 防爆等级exmi/iit4(浇封型)diiibt4、diict5(含氢气)
安装提示	优先采用线圈竖直向上亦可根据需要安装
备注	压差小于0.05mpa时请选用直动式结构