

MS系列Dwyer微压差变送器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | MS系列Dwyer微压差变送器 |
| 公司名称 | 深圳市德威达科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001（注册地址） |
| 联系电话 | 86-075583692637 |

产品详情

产品名称: ms系列dwyer微压差变送器 产品型号: ms-111,ms-121,ms-321,ms-021

可测量差压和风速，可带现场液晶显示

特性：量程小，现场可调公制英制2种范围,可监测压差或风速 介质：空气和非可燃性兼容气体 精度：
 ms-x21: 0.5" w.c. 和 0.25" w.c.: $\pm 1\%$ ；0.1" w.c.: $\pm 2\%$ ；100 pa 和 50 pa: $\pm 1\%$ ；25 pa: $\pm 2\%$. ms-x11: 5" w.c. 和
 2" w.c.: $\pm 1\%$ ；1" w.c.: $\pm 2\%$ ；1000 pa 和 500 pa: $\pm 1\%$ ；200 pa: $\pm 2\%$ (@标准条件下) 稳定性： $\pm 1\%$ f.s./年
 温度限制：0~150 ° f (-18~66 ° c) 压力限制：1 psi最大, 可选; 10 psi, 脉冲压力 电源：10~35 vdc (2-线);
 17~36 vdc 或隔离的 21.6 ~33 vac (3-线) 输出：4~20 ma (2-线); 0~10 v (3-线) 反应时间：0.5 ~15 sec.
 现场连续可调. 提供1.5 to 45 seconds 的95%的反应时间 零偏和满偏：数字按键 环路阻抗：电流输出:
 0-1250 最大. 电压输出: 最小负载阻抗 1 k 电流消耗：40 ma 最大显示 (可选)：4 位lcd 电气连接：4-20 ma,
 2-线: 欧式端子 16~ 26 awg. 0-10 v, 3-线: 欧式端子 16~ 22 awg 气压连接：3/16" (5 mm) 内径管子. 最大外径 9
 mm 封装：nema 4x (ip66) 安装方向：膜盒垂直位置 重量：8.0 oz (230 g) 认证：ce

选型表:

| 型号 | 输出 | 范围 | 安装方式 |
|--------|---------|---|-------|
| ms-121 | 4-20 ma | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |
| ms-122 | 4-20 ma | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) | 管道 |
| ms-321 | 0-10 v | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |
| ms-322 | 0-10 v | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) | 管道 |

| | | | |
|--------|---------|--|-------|
| ms-111 | 4-20 ma | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) | 挂墙或盘装 |
| ms-112 | 4-20 ma | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) | 管道 |
| ms-311 | 0-10 v | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) | 挂墙或盘装 |
| ms-312 | 0-10 v | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) | 管道 |
| ms-131 | 4-20 ma | 10" w.c. (2 kpa) | 挂墙或盘装 |
| ms-331 | 0-10 v | 10" w.c. (2 kpa) | 挂墙或盘装 |
| ms-141 | 4-20 ma | 15" w.c. (3 kpa) | 挂墙或盘装 |
| ms-341 | 0-10 v | 15" w.c. (3 kpa) | 挂墙或盘装 |
| ms-151 | 4-20 ma | 25" w.c. (5 kpa) | 挂墙或盘装 |
| ms-351 | 0-10 v | 25" w.c. (5 kpa) | 挂墙或盘装 |
| ms-021 | 4-20 ma | ± 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (± 25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |
| ms-221 | 0-10 v | ± 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (± 25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |

注:

-lcd:带lcd显示

-xx-xx2:将型号最后一个数字改为2,管道安装方式