

A3000系列Photohelic差压表

产品名称	A3000系列Photohelic差压表
公司名称	深圳市德威达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001（注册地址）
联系电话	86-075583692637

产品详情

产品名称: a3000系列photohelic差压开关/差压表 产品型号: a3000

带微差压指示表、开关及限位控制功能

用于暖通空调、除尘环保设备等用途：可以测量气体压差指示、上限控制、下限控制
输出：dpdt继电器输出10a/28vdc/120vac/240vac

电源：120vac，可选240vac 范围：0-60pa、0-125pa等几十种范围规格 工作温度：-6.7-+49 °c
精度：±2%f.s.o. 尺寸：139.7x193.68mm 重量：1.8kg

选型表:

型号	量程(英寸水柱)	型号	量程 (psi)	型号	量程 (毫米水柱)	型号	量程 (pa)
a3000-00	0-0.25	a3201	0-1	*a3000-6mm	0-6	*a3000-60pa	0-60
a3000-0	0-0.50	a3202	0-2	*a3000-10mm	0-10	a3000-125pa	0-125
a3001	0-1.0	a3203	0-3	a3000-25mm	0-25	a3000-250pa	0-250
a3002	0-2.0	a3204	0-4	a3000-50mm	0-50	a3000-500pa	0-500
a3003	0-3.0	a3205	0-5	a3000-80mm	0-80	a3000-750pa	0-750
a3004	0-4.0	a3210**	0-10	a3000-100mm	0-100	零点中心量程	
a3005	0-5.0	a3215**	0-15	零点中心量程			
a3006	0-6.0	a3220**	0-20	*a3300-250pa 125-0-125			
a3008	0-8.0	a3230***	0-30	*a3300-20mm	10-0-10	*a3300-500pa 250-0-250	
a3010	0-10	**mp中压, ***hp高压		*a3300-30mm	15-0-15	型号	量程 (kpa)
a3015	0-15	选项		型号	量程 (厘米水柱)	a3000-1kpa	0-1
a3020	0-20	photohelic--单压		a3000-15cm	0-15	a3000-1.5kpa	0-1.5
a3025	0-25	*a36003s	0-30	a3000-20cm	0-20	a3000-2kpa	0-2
a3030	0-30	*a36006s	0-60	a3000-25cm	0-25	a3000-3kpa	0-3
a3040	0-40	*a36010s	0-100	a3000-50cm	0-50	a3000-4kpa	0-4
a3050	0-50	*a36020s	0-200	a3000-80cm	0-80	a3000-5kpa	0-5
a3060	0-60	*a36030s	0-300	a3000-100cm	0-100	a3000-8kpa	0-8
a3080	0-80	*a36060s	0-600	a3000-150cm	0-150	a3000-10kpa	0-10
a3100	0-100	*a36100s	0-1000	a3000-200cm	0-200	a3000-15kpa	0-15
a3150	0-150	*a36300s	0-3000	a3000-250cm	0-250	a3000-20kpa	0-20
零点中心量程		*a36600s	0-6000	a3000-300cm	0-300	a3000-25kpa	0-25
		型号	量程(英寸水柱)				
*a3300-0	0.25-0-0.25	(需皮托管)	风量(f.p.m)	零点中心量程		a3000-30kpa	0-30
*a3301	0.5-0-0.5	*a3000-00	0-.25/300-200			零点中心量程	
a3302	1-0-1	av	0	a3300-4cm	2-0-2		
a3304	2-0-2	*a3000-0a	0-.50/500-280	a3300-10cm	5-0-5	a3300-1kpa	0.5-0-0.5
a3310	5-0-5	v	0	a3300-30cm	15-0-15	a3300-3kpa	1.5-0-1.5
a3320	10-0-10	*a3001av	0-1.0/500-400				
a3330	15-0-15	*a3002av	0-2.0/1000-5600				
		*a3010av	0-10/2000-12500	特殊用途的量程			

刻度盘型号：3401，平方根，特殊量程

选购件和附件：选购件作为后缀，如：a3001

刻度盘型号：3402：空白刻度，特殊量程

-tamp, 防止碰撞钮

型号: a3000-00n, 量程: -.05~
+2.0英寸水柱用于室内压力监测。

-mp, 中压;

-hp, 高压;

-lt, 低温 (-20) ;

a-601, 手动复位开关。

-sr, 单接触 (设定点) -----

-ols, oem型-----

-rnr, 远距离安装继电器

注意事项:

如果这种用途与没有列出来的零部件规格相吻合, 那么标准3000 photohelic开关/表可用于配有工业控制面板的保险试验室中。

小于或等于0.5英寸水柱所有量程 (或公制单位表示的等值) 都经过校准, 刻度盘可用于垂直位置。