

换气式老化试验箱-之精品【东工联华】

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 换气式老化试验箱-之精品【东工联华】 |
| 公司名称 | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区田村东路雪芳园3号 |
| 联系电话 | 010-56847287/56847282/57479698/57479678 |

产品详情

【东工联华公司】是一家源于台湾核心技术——集研发设计、生产加工、销售、维修保养各种测试仪器设备的高新技术型专业生产环境试验设备的知名企业,具备雄厚的技术储备和全面的开发能力,环境试验设备具有高品质、高性能、高标准等特性!是中科院化学所,北京昆仑通泰科技有限公司,北京起重运输机械设计研究院,清华,北京迪文科技有限公司的长期合作伙伴.换气式老化试验箱/温度老化试验箱/老化试验箱

产品售价：请咨询

产品规格：qlh

产品备注：该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验。

换气式老化试验箱产品用途 该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验。 换气式老化试验箱特点 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板或304b氩弧焊制作而成，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器，带定时功能，控温精确可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。

老化箱装置配有低转速转盘。

箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。

箱体左侧配一直50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

换气的的时间和次数可任意设置。 符合标准 jb7444-94 gb/t3512-01

换
气
式
老
化
试
验

箱规格与技术参数

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|
| 型号 | ql | ql | ql | ql | ql |
| | h | h | h | h | h- |
| | - | - | - | - | 01 |
| | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 工作室尺寸 寸d x w x h | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| | 5 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | rt + 10 ~ 200 、 250 、 30 0 | | | | |
| | ± 2 | | | | |
| | ± 0.5 | | | | |

| | |
|----|--|
| | 1min ~ 99 h可调 |
| | 2 ~ 100次/ h |
| | 进口led数 显p、 i、 d +s、 s、 r. 微电脑集 成控制器 |
| | 设定精度 ：温度 \pm 0.1 、指 示精度： 温度 \pm 0.1 ，解析 度： \pm 0.1 |
| | 1 ~ 9999mi n |
| | 耐高温低 噪音电机. 多叶式离 心风轮 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 安全 | 漏电、短 路、超温 、电机过 |

| | |
|---|------|
| 保 | 热、过电 |
| 护 | 流保护 |