

3000MR系列Photohelic压差表

产品名称	3000MR系列Photohelic压差表
公司名称	深圳市德威达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001（注册地址）
联系电话	86-075583692637

产品详情

产品名称: 3000mr 3000mrs系列photohelic带限位控制的微压差表 产品型号: 3000mr、3000mrs

带微差压指示表、开关，高低设定点

表特性： 介质: 空气或非可燃性兼容气体 精度: $\pm 2\%$ 满量程在 $t 70^{\circ} f (21.1^{\circ} c)$. $\pm 3\%$ 对 -0 和 \pm 对 -00
型号 压力限制: $-20'' \text{ hg}$ 至 $25 \text{ psig} (-0.677 \text{ bar to } 1.72 \text{ bar})$. mp 选项; $35 \text{ psig} (2.41 \text{ bar})$, hp选项; $80 \text{ psig} (5.52 \text{ bar})$.
温度限制: $20 \sim 120^{\circ} f. (-6.67 \sim 48.9^{\circ} c)$. 连接: $1/8$ 内螺纹npt (侧面和后面各一对). 大小: $4'' (101.6 \text{ mm})$
表面直径, $5'' (127 \text{ mm}) \text{ o.d.} \times 3-1/8'' (79.38 \text{ mm})$. 重量: $1.8 \text{ lb} (816 \text{ g})$.

3000mr开关特性： 开关类型: 每个设定点有一个spdt 继电器容量: (阻性负载) $1.0a @ 30 \text{ vdc}$, $0.3a @ 110 \text{ vdc}$ or $0.5a @ 125 \text{ vac}$. 电气连接: $18'' (46 \text{ cm})$ 线缆 可选线缆 $100' (30.5 \text{ m})$. 电源: $24 \text{ vdc}, \pm 10\%$.

安装方向: 膜盒垂直 设定点调节: 调节旋钮 认证: ce.

3000mrs开关特性： 开关类型: 每个设定点一个固态继电器 开关电压: $20-280 \text{ vac} (47 - 63 \text{ hz})$. 开关电流: $1.0 \text{ amp (ac) max.}, 0.01 \text{ ma (ac) min.}, (2) \text{ spst n.o.}$ 电气连接: $18'' (46 \text{ cm})$ 线缆 可选线缆 $100' (30.5 \text{ m})$. 电源: $24 \text{ vdc}, \pm 10\%$. 安装方向: 膜盒垂直 设定点调节: 调节旋钮 认证: ce.

选型表：

型号	量程 (in.w.c.)	最小刻度
3000-0(mr)(mrs)	0-0.5	0.01
3001(mr)(mrs)	0-1.0	0.02
3002(mr)(mrs)	0-2.0	0.05
3003(mr)(mrs)	0-3.0	0.1
3005(mr)(mrs)	0-5.0	0.1
3010(mr)(mrs)	0-10	0.2
3015(mr)(mrs)	0-15	0.5
3020(mr)(mrs)	0-20	0.5
3030(mr)(mrs)	0-30	1
3050(mr)(mrs)	0-50	1
3100(mr)(mrs)	0-100	2
3000(mr)(mrs)-60pa	0-60	2
3000(mr)(mrs)-125pa	0-125	5
3000(mr)(mrs)-250pa	0-250	5
3000(mr)(mrs)-500pa	0-500	10
3000(mr)(mrs)-1kpa	0-1.0	0.02
3000(mr)(mrs)-3kpa	0-3.0	0.1
3000(mr)(mrs)-4kpa	0-4.0	0.1
3000(mr)(mrs)-6mm	0-6	0.2
3000(mr)(mrs)-10mm	0-10	0.5
3000(mr)(mrs)-25mm	0-25	0.5
3000(mr)(mrs)-50mm	0-50	1
3000(mr)(mrs)-100mm	0-100	2
3000(mr)(mrs)-20cm	0-20	0.5