

# DHII系列智能微差压数显变送控制器

产品名称	DHII系列智能微差压数显变送控制器
公司名称	深圳市德威达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001 (注册地址)
联系电话	86-075583692637

## 产品详情

产品名称: dhii系列智能微差压数显变送控制器 产品型号: dhii

ip66防尘防水外壳, 大液晶显示

介质: 空气及非可燃性气体. 封装材质: 铝, 玻璃. 精度:  $\pm 0.5\%$  at 77 ° f (25 ° c) 包括滞后和重复性 (1小时预热之后). 稳定性:  $< \pm 1\%$  每年. 压力限制: 范围 5": 5 psi; 10": 5 psi; 25": 5 psi; 25": 5 psi; 50": 5 psi; 100": 9 psi. 温度限制: 32 ~140 ° f (0 ~ 60 ° c). 温度补偿: 32~140 ° f (0~ 60 ° c). 热效应: 0.020%/ ° f (0.036/ ° c) from 77 ° f (25 ° c). 电源: 高电压型 = 100 ~ 240 vac, 50~400 hz或132~ 240 vdc. 低电压型 = 24 vdc  $\pm 20\%$ . 功耗: 低电压型= 24 vdc - 130 ma max. 高电压型= 100~ 240 vac, 132 ~ 240 vdc - 7va max. 输出: 4-20 ma dc into 900 ohms max. 满零调整: 通过按键菜单. 反应时间: 250 ms (dampening set to 1). 显示: 4 位 lcd 0.6" 高. led 指示设定和报警状态. 电气连接: 欧洲型可移动端子合. 过程连接: 1/8" npt内螺纹. 封装: nema 4x (ip66). 安装方向: mount unit in horizontal plane. 尺寸: 4.73" x 4.73" x 3.43" (120 x 120 x 87.1 mm). 重量: 2 lb 10 oz (1.19 kg). 通讯端口: modbus® rtu, rs485, 9600 baud. 认证: ce和 ul. 开关参数 开关类型: 2 spdt 继电器. 接点容量: 8 amps at 240 vac 阻性负载. 设定: 按键设定.

选型表:

型号	单位 - n. wc	单位 ft wc	单位 - mm wc	单位 - cm wc	单位 - psi	单位 - n. hg	单位 - mm hg	单位 - mbar	单位 - pa	单位 - kpa	单位 - hpa	单
----	---------------	----------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------	-------------	-------------	---

