

振动台|振动试验机|电脑控制振动台

产品名称	振动台 振动试验机 电脑控制振动台
公司名称	北京东工联华科学仪器设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区田村东路雪芳园3号
联系电话	010-56847287/56847282/57479698/57479678

产品详情

振动台|振动试验机|电脑控制振动台振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器，模拟产品在于制造，组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境，用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力，适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具.....等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。

型号	l	hl	f	hf	tf	c	hc	tc	p	hp	tp
功能	正弦波、调幅、定频		正弦波、调幅、可程式、扫频、倍频、时间控制、485通讯接口、对数								
最大试验负载kg	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50
频率范围0.01hz	电源频率		2-100(1s到1年的时间)			2-200(1s到1年的时间)			2-500(1s到1年的时间)		
扫频范围0.01hz	无		2-100(1s到30天的时间)			2-200(1s到30天的时间)			2-500(1s到30天的时间)		
振幅	0—5mm										
最大加速度	20g										
振动方向	垂直	水平	垂直	水平	垂直+水平	垂直	水平	垂直+水平	垂直	水平	垂直+水平
振动波形	正弦波										
可程	无	无	2-100(15段/65500s可			2-200(15段/65500s可			2-500(15段/65500s可		

式 (0.01hz)			循环)		循环)		循环)				
倍频 (0.01hz)	无	无	2-100(15段/65500s可循环)		2-200(15段/65500s可循环)		2-500(15段/65500s可循环)				
485通讯接口	无	无	可连接电脑做控制区、储存、记录、打印功能 (电脑控制为option)								
时间控制	无	无	可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间置								
振动机功率 (kw)	2.2kw										
工作台尺寸 (l*w)	50cm*50cm{最大 (3*3)}										
电源电压 (v)	220 ± 20%										
最大电流 (a)	5										
台体尺寸	50*20*50	50*26.5*20	50*20*50	50*26.5*50	二个台面	50*20*50	50*26.5*50	二个台面	50*20*50	50*26.5*50	二个台面

注：1g=9.8m/s² 加速度=0.002*f²*d(单位g) f=频率(单位hz)

振动试验机所符合以下之相关标准: gb 2423/ iec 68-2-6 (fc) / jjg 189-97/ gb/t 13309-91