

# MYP-0.66/1.14矿用电缆3\*25+1\*16

产品名称	MYP-0.66/1.14矿用电缆3*25+1*16
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:齐全 型号规格:MYP-0.66/1.1 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MYP-0.66/1.14矿用电缆3\*25+1\*16参数矿用移动电缆MYP电缆MY电缆，MYP 0.66/1.14KV 橡套电缆 MYP 0.38/0.66KV电缆 MY 0.38/0.66 电缆 额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆（GB12972.5-91）本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 型号 名称 主要用途（MY）UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接（MYP）UYP-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接（MYP）UYP-0.66/1.14 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

芯数×导体 护套标称厚度（mm） 电缆外径 电缆参考重量（kg/km） 标称截面（mm<sup>2</sup>） 动力线芯  
UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度（mm） UC UCP 3×4 1×4 1.4 3.5 20.3  
23.4 23.7 27.2 670 785 3×6 1×6 1.4 3.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927 3×10 1×10 1.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7 1292  
1400 3×16 1×10 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586 3×25 1×16 1.8 4.5 35.6 39.8 39 43.2 2159 2296 3×35  
1×16 1.8 4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783 3×50 1×16 2.5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385 3548 3×70 1×25 2.5 49.7  
54.4 52.4 57.1 4292 4477 芯数×导体 电缆外径 电缆参考重量（kg/km） 标称截面（mm<sup>2</sup>） 动力线芯  
护套标称 UC-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度（mm） 厚度（mm） 3×10 1×10 1.8 4.5 32.4  
36.2 1476 3×16 1×10 1.8 4.5 34.6 38.4 1737 3×25 1×16 2.5 41.4 45.3 2400 3×35 1×16 2.5 44.2 48.4  
2857 ×350 1×16 2.2 5.5 49.1 53.4 3549 3×70 1×25 2.2 5.5 55.5 60.2 4608 3×95 1×25 2.4 6 61.2 65.9 4608

MYP-0.66/1.14-3\*25+1\*16 矿用电缆 橡塑电缆 橡套电缆 天津电缆