

PWT国际永久防水剂是一种无污染

产品名称	PWT国际永久防水剂是一种无污染
公司名称	河北衡水锦程橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市京大路88号
联系电话	03187080908 13403280515

产品详情

PWT国际永久防水剂是一种无污染、无刺激性的新型高效防水材料，为世界先进国家所广泛应用，我国建设部把它列为“八五”期间推广应用的建筑材料之一。本产品采用进口原料，以先进工艺配制而成。一次施工，与建筑物同寿命。1、本品为淡黄色、无味、无毒、不燃烧、不挥发的碱性液体，干燥后，无色、无光、无可见光膜层，并具有透气性。2、防水性能可靠，而且耐酸、碱、盐、有机溶剂等各种腐蚀。在高温300 的条件下，仍能保持防水效果，结冰溶化后，不影响防水性能。加入水泥砂浆、混凝土中使用，使用寿命与其等同。二、产品特点：本产品喷涂（或涂刷）于建筑物表面后，可在其表面形成肉眼觉察不到的一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜，当雨水吹打其上或遇潮湿空气时，水滴会自然流淌，阻止水分侵入，同时还可以将建筑物表面尘土冲刷干净，从而起到使内墙防潮防霉、外墙洁净及防止风化等作用。对于彩色外墙，抗紫外线的透气薄膜还可起到保护颜色的作用，同时具有良好的透气性，墙外雨水渗不进去，但墙内原有潮气可由内向外扩散（有似人的皮肤），有利于墙体保持干燥（一般防水涂料封住气体逸出，从而造成建筑物表面起泡剥落）。这就是本产品有别于其他防水材料之显著优越之处。1、超强的渗透性 具有极强的渗透扩散能力，可以渗入水泥混凝土构筑物内20?30mm，形成一个完整、致密的防水层，保护钢筋混凝土内的钢筋不被锈蚀，起到很好的防水、抗渗作用。2、产品高寿命性 它能与空气中的二氧化碳反应，在基材面形成一层稳定的防水透气网蜡，具有良好的防水防潮防渗、通气性、抗老化性、抗污染性和耐候性等效果，能与建筑物同寿命。3、无毒无刺激气味 是一种无毒、无味、不燃的无机水溶性材料，施工安全，不易老化，是一种永久性的防水材料。

手机：13403280515 联系人：窦先生 QQ号码：415256026 电子信箱
hsjcx@163.com

4、施工方便 喷涂、涂刷、或者与混凝土掺拌使用均可,施工方便快捷. 二、性能: 主要技术指标

外观: 淡黄色稍粘稠液体 硅含量 % 3 - 5 固体含量 % 32.0 ; 2.0 密度 kg/m³

(1.2 ; 0.03) ; 102 盐含量 % 2.0 碱含量 % 18 贮存温度 - 10 ~ + 40 抗渗性能 Mpa

1.4(14kg水压) 抗压强度比 % 提高18~19 耐高温(固化后) >150 耐低温(固化后) > - 40

三、产品用途: 本产品可广泛用于各种建筑物的内外墙, 尤其可解决民用房普遍存在的东山墙渗水引起的室内霉变问题。另可广泛用于室内装饰前的防潮防霉处理, 工业厂房内外墙的抗污染保洁、抗风化、防酸雨处理, 以及古建筑、石碑、瓷砖、图书档案室、精密仪器、仪器及计算机房、变配电房、仓库等

。 1、混凝土防水剂2、混凝土缓凝剂; 3、混凝土减水剂; 4、水泥砂浆防水剂和增强剂;

5、建筑物外饰面防护剂;

6、作为屋顶保温层和防水层的外加剂, 可淘汰三毡四油建造保温防水一体化屋面;

7、用于浸渍下列材料具有显著防水、防潮、防腐、防污染, 防菌类生长效果;

8、珍珠岩保温材料制品防水剂; 用于和涂料乳胶、107胶等的添加剂。

9、古建筑、古文物(陶、石、木类)的保护用品;

10、水库、水塔、蓄水池、污水处理厂及农业排灌渠道的防水工程 四、使用方法: (1) 基础处理

: 先将基础表面积水、浮土、杂物清理干净。有漏水部位就先用速凝剂堵漏, 基层表面有裂缝、缺棱、凹凸不平, 应用水泥砂浆或 107胶水泥浆修补, 等干燥后再进行防水施工。(2) 将本防水剂使用喷涂或涂刷的方式直接喷涂或涂刷于施工的基面上, 一般需涂刷两次, 施工后24小时内不得经受雨水侵袭, 让其自然固化。(3) 一般本产品每公斤可喷涂或涂刷4~6平方米为宜. 五、贮存与包装规格:

1. 本品可按非危险品运输, 贮存期为一年。 2. 包装为10KG或20KG塑胶桶。