

北京温度冲击试验箱

产品名称	北京温度冲击试验箱
公司名称	北京东工联华科学仪器设备有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区田村东路雪芳园3号
联系电话	010-56847287/56847282/57479698/57479678

产品详情

温度冲击试验箱/高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱

产品售价：请咨询

产品规格：wdcj

产品备注：温度冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试验，可提高产口的可靠性和进行产品的质量控制在。

温度冲击试验箱产品用途 该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试验，可提高产口的可靠性和进行产品的质量控制在。

温度冲击试验箱箱体结构 全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间的参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。

冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）。

产品保温效果可以得到充分保证。试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。

在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，检测电缆等类型引线。

温度冲击箱控制系统 低温区、高温区转换时间小于等于15秒。

温度恢复时小于等于5分钟。 符合标准 gb/t2423.1.2 gb10592-89 gjb150

温度冲击试验箱规格与技

术
参
数

					8 0 0
					6 5 0
					a:- 20 ~ 2 00
					b:- 40 ~ 2 00
					c:- 60 ~ 2 00

高温室及低温室均
 ± 2

± 0.5
(恒温时)

20 kg
g

进口
ed
数显
(p
、
i
、
d+
s、
s、
r.)
微电

脑集成控制器

设定精度：温度 ± 0.1

，指示精度：温度 ± 0.1

，解析度：± 0.1

进口德国谷轮半封闭水冷式压缩

机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式

耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮

从低温区到高温区或

从高温区到低温区

15s

5m in (与温度恢复条件有关, 既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关)

垂直

