

医用（医药，医疗，标本，试剂）

产品名称	医用（医药，医疗，标本，试剂）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79041.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-医用（医药，医疗，标本，试剂）每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人，以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神，为客户提供优良的售后，竭诚让广大新老客户-

满意是全体志行人大的心愿！医用（医药，医疗，标本，试剂）产品参数：产品型号：FYL-YS-151L
产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,医用（医药，医疗，标本，试剂）产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。医用（医药，医疗，标本，试剂）更多型号产品规格参数：型号FYL-YS-150LFYL-YS-280LFYL-YS-430L制冷功率100W160W160W商品重量47kg73KG105Kg尺寸大小595×570×865mm595×570×1445mm595×680×1805mm温度范围2-48度2-48度2-48度 型号FYL-YS-151LFYL-YS-281LFYL-YS-431L功率120W200W64kg99KG129Kg595×565×860mm595×565×1440mm595×675×1795mm0-100度0-100度0-100度FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-

YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-

YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

医用（医药，医疗，标本，试剂）交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

医用（医药，医疗，标本，试剂）特点

- 微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。
- 高低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保证物品安全
- 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化
- 自动化霜功能，外门防凝露，85%湿度无凝露
- PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
- 风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定
- 合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度
- 采用压缩机制冷，制冷，节能低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；
- 透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然
- 多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁
- 箱体外部采用A3钢板喷塑，防腐化喷涂工艺，整洁美观。

医用（医药，医疗，标本，试剂）勤发发