

本多铁氟龙胶带 云南本多胶带 昆山三然

产品名称	本多铁氟龙胶带 云南本多胶带 昆山三然
公司名称	昆山三然商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江蘇省蘇州市昆山玉山镇汉浦路299号
联系电话	18068055245 18068055245

产品详情

本多铁氟龙胶带

使用氟树脂薄膜的H类电气绝缘粘合胶带

概要

以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘性等各种特征。

特点

获得UL510认定。

符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。

具有良好的脱模型和平滑性。

采用H类绝缘材料。

具有良好的耐火性。

非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘性等众多良好特性。

可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。

特氟龙胶带是专门用于工业生产的產品，本多铁氟龙胶带，因此加入代理特氟龙胶带可以推广到工业市場。特氟龙胶带根据其原材料生产特氟隆，也可以称为特氟隆胶带。特氟龙胶带采用进口纤维纱制成，与特氟隆涂层进行工业集成后可生产完整的特氟龙胶带。特氟龙胶带的主要规格超过一米宽，正常卷轴的长度为50米，本多胶带价格，市場上的主要颜色也是咖啡白，日本本多胶带，另一个是黑色，它有大量的用户组。

高温胶布/隔热布/玻璃纤维特氟龙/铁氟龙胶带（日本原装进口）#主要特性：对任何材料都不粘；#连续工作温度可达+260 #摩擦系数可达到0.1或更低、滑动性好#具有的抗化学腐蚀能力#无毒#是的电绝缘材料，云南本多胶带，其电气性能不随频率改变而改变#用在封口机真空包装机上，使用寿命长、封口效果好#一卷起订。

主要特性：

- 1、对任何材料都不粘；
- 2、连续工作温度可达+260 ；
- 3、摩擦系数可达到0.1或更低、滑动性好
- 4、具有的抗化学腐蚀能力；
- 5、无毒；
- 6、是的电绝缘材料，其电气性能不随频率改变而改变；
- 7、用在封口机真空包装机上，使用寿命长、封口效果好
- 8、一卷起订。

本多铁氟龙胶带-云南本多胶带-昆山三然(查看)由昆山三然商贸有限公司提供。昆山三然商贸有限公司在绝缘材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昆山三然一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市場，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郭总。