

江西本多特氟龙胶带 本多特氟龙胶带 昆山三然

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江西本多特氟龙胶带 本多特氟龙胶带 昆山三然 |
| 公司名称 | 昆山三然商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江蘇省蘇州市昆山玉山镇汉浦路299号 |
| 联系电话 | 18068055245 18068055245 |

产品详情

本多铁氟龙胶带主要特点如下：

- 1、用于低温-196 ，本多特氟龙胶带报价，高温300 之间，具有耐气候性，抗老化。
- 2、经实际应用，如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，本多特氟龙胶带销售，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。

本多铁氟龙胶带CF系列

应用于:真空包装机设备

特点:

1. 中间无胶，可满足长期使用，避免脱胶产生热封不良。
2. 多种规格选择，一次满足使用者的需求。
3. 质量稳定，表现效果佳，大大降低客户的投诉。

本多铁氟龙胶带

使用氟树脂薄膜的H类电气绝缘粘合胶带

概要

以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘性等各种特征。

特点

获得UL510认定。

符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。

具有良好的脱模型和平滑性。

采用H类绝缘材料。

具有良好的耐火性。

非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘性等众多良好特性。

可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优异的绝缘性能，本多特氟龙胶带哪家好，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，江西本多特氟龙胶带，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专门喷涂厂加工等限制。

江西本多特氟龙胶带-本多特氟龙胶带报价-昆山三然(推荐商家)由昆山三然商贸有限公司提供。“本多胶带,本多特氟龙胶带,本多铁氟龙胶带,PFA瓶”选择昆山三然商贸有限公司，公司位于：江苏省苏州市昆山玉山镇汉浦路299号，多年来，昆山三然坚持为客户提供好的服务，联系人：郭总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山三然期待成为您的长期合作伙伴！