

# 吉林sns柔性防护网 sns主动防护网锚杆数量计算

产品名称	吉林sns柔性防护网 sns主动防护网锚杆数量计算
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

吉林sns柔性防护网 sns主动防护网锚杆数量计算，【型号齐全】主动防护网的型号包括GAR1，GAR2，GPS1,GPS2，主动防护网中比较常用到的就这几个型号，GPS2型主动防护网更广泛一点。我厂有大量主动防护网现货，有需要欢迎随时联系我们，超低价格销售。

吉林sns柔性防护网 sns主动防护网锚杆数量计算，【型号齐全】高速路边坡防护网一般是在高速公路上使用的，我们都知道我国高速公路系统发达，几乎遍地都是高速公路。当然也少不了一些山区了。

要安装高速公路的。但是山区的高速公路怎么保证行驶畅通，不受边坡上的石块的影响呢？这就是边坡防护网显身手的时候了。一般高速路上多使用主动边坡防护网，因为主动防护网的稳固性很好，其系统的锚杆会插入边坡2米深左右。然后用大小两层防护网来进行包裹住危险的山坡地带。

其中小网的网孔是5cm，大网的网孔是30cm。这样就保证了无论是大石块还是小石块都不会脱落。防护能力还是很强的。我公司的总部就在河北安平，是全国的丝网之乡。我们厂家以及有十几年生产边坡防护网的经验了，如果您有这方面的需求的话，可以跟我们联系哦。

边坡防护网是分为主动防护网和被动防护网，主动防护网是铺设在山体上用于阻拦落石崩塌及危岩掉落，被动防护网是用柱子固定在山体上用于拦截落石，被动防护网可以承受较大的冲击力。

主动防护网的型号一般有GPS1、GPS2、GER1、GER2，一般是有国标的主动防护网，非标的主动防护网及只要钢丝绳大网或只要钢丝格栅小网，国标的主动防护网它是由8mm粗的钢丝绳编织成300毫米网孔的钢丝绳大网，大网常规的规格是4米\*4米，2.2mm的钢丝编织成50毫米的钢丝格栅小网，小网常规的规格是2.25米\*9.2米，2米 16的钢丝绳锚杆， 16的横支撑绳， 12的纵支撑绳， 8的缝合绳，以及 8， 12， 16的绳卡这些配件构成，非标的与国标的主要差距就是大网和小网的丝径和网孔的差别，非标的大网是由7.2mm粗的钢丝绳编织成330毫米网孔的钢丝绳大网，小网呢是由2.0mm的钢丝编织成70毫米的钢丝格栅小网。或者是您想要多粗的丝径和多大的网孔都是可以定制的

侧拉锚绳的安装。安装方法同上拉锚绳，只是在上拉锚绳安装好后进行。

减压环的布置。减压环分布于上拉锚绳及两根上支撑绳与两根下支撑绳上；减压环在上支撑绳及下支撑绳上每跨网之间为两个分布。