

浸渍纸层压木质地板检测

产品名称	浸渍纸层压木质地板检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557368

产品详情

浸渍纸层压木质地板依据 GB/T 18102-2007标准可检测项目如下：

- 1) 规格尺寸及偏差 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(5.2，6.1)
- 2) 外观质量 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(5.3，6.2)，浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2006
- 3) 静曲强度/MPa 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.5)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 4) 内结合强度/MPa 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.6)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 5) 含水率/% 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.3)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 6) 密度/(g/cm³) 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.2)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 7) 吸水厚度膨胀率/% 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.4)

- 8) 表面胶合强度/MPa 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.7)，浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2006，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 9) 表面耐冷热循环 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.9)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 10) 表面耐划痕 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.8)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 11) 尺寸稳定性/mm 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.10)
- 12) 表面耐磨/转 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.11)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 13) 表面耐香烟灼烧 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.12)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 14) 表面耐干热 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.13)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 15) 表面耐污染腐蚀 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.14)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 16) 表面耐龟裂 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.15)，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 17) 抗冲击/mm 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.16)
- 18) 甲醛释放量/(mg/L) 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.17)，室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001，人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 19) 耐光色牢度/级 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2007(6.3.18)，浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2006

\